

## BRC 45/45 C

Máy vệ sinh thảm nhỏ gọn dùng để làm sạch sâu và trung gian cho các khu vực có quy mô vừa từ 350 đến 1000 m<sup>2</sup>. Hướng làm sạch thuận và nghịch với 2 chổi lăn xoay ngược chiều để làm sạch sâu từng sợi vải.



Mã đặt hàng

1.008-056.0

### Thông số kỹ thuật

4039784497986

Hiệu suất diện tích (vệ sinh cơ bản / vệ sinh trung cấp "iCapsol") (m <sup>2</sup> /h)	m <sup>2</sup> /h	350 / 1000
Lưu lượng khí	l/s	45
Lực hút	mbar / kPa	300 / 30
Áp lực phun, vệ sinh định kỳ	bar	3,5
Áp lực phun, vệ sinh sâu	bar	7
Tốc độ phun, vệ sinh định kỳ	l/min	0,7
Tốc độ phun, vệ sinh sâu	l/min	3,2
Bề rộng vận hành thanh hút	mm	450
Bình nước sạch/bẩn	l	45 / 38
Công suất tua-bin	W	1100
Công suất mô-tơ chổi than	W	600
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	75
Kích thước (D × R × C)	mm	1029 × 559 × 1092

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

### Thiết bị

Hướng vận hành	Tiền hoặc lùi	
Chế độ iCapsol	<input checked="" type="checkbox"/>	
Số lượng con lăn	Unit	2

■ Có bao gồm khi giao hàng



## Đầu chổi dạng phao với chổi lăn chống quay ngược

- Hai chổi lăn đảm bảo hiệu suất vệ sinh cao.
- Vệ sinh đồng thời vào sâu các thớ vải từ hai bên.
- Đảm bảo mức tiếp xúc sàn đồng nhất ngay cả trên những bề mặt gồ ghề.



## Hướng vận hành, tiến hoặc lùi

- Hướng vận hành có thể điều chỉnh theo thảm.
- Hướng vệ sinh có thể chọn lựa thông qua tay đẩy gấp.
- Tư thế làm việc an toàn, hiệu quả để vệ sinh thảm - tiến và lùi.

**PHỤ KIỆN CHO BRC 45/45 C**  
**1.008-056.0**



		Mã đặt hàng		
<b>BÀN CHẢI LÀN CHO BR</b>				
Bàn chải con lăn, 450 mm	1	8.621-605.0	Tiêu chuẩn, màu đen, 2 cái bắt buộc.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	8.629-552.0	Mềm, 2 yêu cầu. Đối với các loại thảm cứng như ni kim hoặc thảm cộc vòng ngắn.	<input type="checkbox"/>
<b>MÁY GIẶT THẢM CÔNG NGHIỆP</b>				
<b>Phụ kiện khác</b>				
Bộ chuyển đổi	3	8.631-030.0	Đối với công cụ sàn 4.130-061.0 và tay cầm có kích hoạt 4.130-163.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>MÁY GIẶT THẢM</b>				
<b>Phụ kiện làm sạch nệm</b>				
Đầu hút tay	4	4.130-163.0	Để làm sạch vải bọc bằng Puzzi 400 / E và Puzzi 400 K, với bộ giảm lưu lượng nước 3.637-029.0 – ngoại trừ Puzzi 400 K.	<input type="checkbox"/>

Có bao gồm khi giao hàng     Phụ kiện đang có hàng