

ケルヒャー スチームクリーナー SC 1.020 / SC 1.040

取扱説明書訂正のお知らせ

この度は、ケルヒャー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本機取扱説明書記載内容に訂正箇所がございます。お詫びを申し上げますと共に、
以下の通り訂正させていただきます。今後ともご愛顧のほど、よろしく願いいたします。
ケルヒャー ジャパン株式会社

■訂正箇所：取扱説明書 2 ページ 仕様一覧

ボイラー加熱温度 【誤】 139℃ ⇒ 【正】 143℃

※製品改良にともない、より高温で加熱できるボイラーに仕様を変更しております。
※取扱説明書 14、18 ページにもボイラー加熱温度が「139℃」と表記されている箇所がございますが、「143℃」が正しい数値となります。

SC 1.020 / SC 1.040 仕様一覧	
電源	100V 50/60Hz 共用
ヒーター出力	1,500W
スチーム吐出圧力	0.32 MPa (※1)
安全弁作動圧力	0.4 MPa (※1)
ボイラー加熱温度	143℃
ボイラータンク容量	1.0リットル
ヒートアップタイム (加熱時間)	約6分 (※2)
寸法 (長さ × 幅 × 高さ)	382 × 250 × 256 mm
質量 (本体のみ)	3.0 Kg
<交換時間>	(※3) (※4)
安全バルブ用 Oリング	約200時間 (約200回使用)
安全バルブ	約500時間 (約500回使用)
本体寿命	約1000時間 (約1000回使用)
定格使用時間	1時間 (※5)

- ※1 1MPa=10.2kg f/cm² ※2 水温20℃の際の仕様
※3 作業累計時間 ※4 1回の作業で1時間使用した場合の回数
※5 定格使用時間=電源スイッチが入っているときの合計時間