



ECORUNNER

FULL FLEKSIBILITET
OG MANGE BRUKSOMRÅDER



EcoRunner

Den nye EcoRunner gir deg høytrykk raskt der du trenger det. Spyleenheten er montert som et separat element i bilen og byttes ut ved hjelp av en gaffeltruck. Dette modulære designet gjør det raskt og enkelt å tilpasse høytrykksløsningen etter bruksområdet.

Fordeler:

- Den modulære høytrykksenheten kan byttes ut raskt og enkelt. Den enkle Plug & Spray-løsningen gjør det mulig å utstyre bilen med en bruksklar høytrykksmaskin (opptil 3000 bar eller 225 l/min) som passer til den aktuelle oppgaven.
- Høytrykksmaskinen drives av bilmotoren via en integrert kraftfordelende girkasse. Girkassen fungerer som uavhengig drivenhet for bilen og høytrykkspumpen.
- Et 24 V elektrisk system med E-EXI-grensesnitt for bruk i potensielt eksplosiv atmosfære er plassert direkte på høytrykksenheten.
- Både høytrykksmaskinen og bilmotoren er fullstendig innkapslet, noe som reduserer støynivået.
- Bilen har totalvekt under 3,5 tonn og kan kjøres med førerkort klasse B.
- Det er godt med oppbevaringsplass til verktøy, arbeidsklær og annet utstyr.
- Tilhengerfestet gjør det mulig å få med seg en vanntank eller en annen høytrykksmaskin.
- Uten høytrykksenheten kan bilen brukes som en vanlig varebil.

Tekniske spesifikasjoner			
Høytrykksenhet	250M	250Z	250ARP*
Maks. trykk	2.000 - 3.000 bar	750 - 1.500 bar	170 - 300 bar
Maks. volumstrøm	20 l/min	60 l/min	235 l/min
Nødvendig drivkraft	92 - 103 kW	105 - 107 kW	101 - 106 kW
Biltype	Mercedes Sprinter 319 CDI	Mercedes Sprinter 319 CDI	Mercedes Sprinter 319 CDI
Bilens bruttoeffekt	140 kW	140 kW	140 kW

* Bruk av skittent vann