

KÄRCHER

makes a difference



REDSKAPSBÆRERE OG FEIEMASKINER

Helårsmaskiner og tilbehør for vedlikehold av uteområder

MIC OG MC ER ALLSIDIGE OG FLEKSIBLE HELÅRSMASKINER



Det norske klimaet byr på mange værmessige utfordringer, men med våre redskapsbærere MIC og MC får du en multimaskin som vil gi deg løsninger for alle dine arbeidsoppgaver, hele året. De vedlikeholder grønne

områder om sommeren og fjerner is- og snø om vinteren. Disse innovative maskinene er utviklet for å tilfredsstille kravene både til operatørene og arbeidsoppgavene de er tiltenkt.



Innhold

4	En titt på insiden - intro
	<i>Redskapsbærere i kompaktklassen</i>
8	MIC 26 C
12	MIC 34
	<i>Redskapsbærere i mellomklassen</i>
16	MIC 50
18	MIC 70

	<i>Redskapsbærere i superklassen</i>
22	MIC 84
	<i>Feiemaskiner i kompaktklassen</i>
26	MC 50
30	MC 130
32	Tilbehør
36	A-K Maskiner

EN TITT PÅ INNSIDEN

Kärcher har over 10 års erfaring innen utvendig rengjøring og ingenting er overlatt til tilfeldighetene ved utviklingen av våre redskapsbærere.

Fordelene med våre redskapsbærere er at én enkelt maskin, med riktig redskap, kan utføre alle oppgaver uansett årstid.

Takket være sin størrelse, ergonomi, vektfordeling og firehjulstrekkssystem er våre redskapsbærere ideelle på alle flate underlag. Alle redskapsbærerne kommer med dekk som tillater bruk på mykt underlag, men de kan også leveres med andre typer hjul. De kommer også lett til på vanskelige områder, som f.eks i et parkanlegg, bygårder og tett befolkede områder.



Høyde og synsvinkel

Den lave høyden på under to meter gjør at redskapsbæreren kommer innunder gangbruer og steder med lav høyde. Med et utgangspunkt på 360° synsvinkel, før montering av beholder, har operatøren bedre kontroll på omgivelsene rundt maskinen. Dette bidrar til økt sikkerhet.

Det norske klima og arbeidsforhold

Redskapsbærerne leveres utstyrt for norsk klima og førerforhold og skreddersys etter kundenes behov. Vi legger vekt på bra førermiljø, sikkerhet og optimal tilpasning for brukeren som f.eks aircondition, gode seter med fjæring og ergonomiske armlener m.m.



Tilbehør

Til våre redskapsbærere kan vi tilby et bredt utvalg av tilbehør, som f.eks. DAB+ radio, ryggekamera, ekstra arbeidslys m.m. Vi kan også tilby ulike redskaper som f.eks. snøploger, strøkasser, ugressrydder, valsekost, plenklipper m.m.

Førerhuset

I førerhuset er redskapsbetjeningene lett plassert og enkle å betjene med én hånd. Bryterne er plassert over frontruten for å ha et ryddigere og mer oversiktlig førermiljø.

Hjul

Alle redskapsbærerne kommer med hjul som tillater bruk på mykt underlag som standard, men de kan også leveres med andre typer hjul.

KJØR INN I FREMTIDEN MED KÄRCHER



1



2



Hva du kan forvente av våre redskapsbærere:

1 Brukervennlighet

Med Kärchers redskapsbærere har du mange muligheter. En av dem er en avtakbar container med stativ (som ekstrautstyr) som gjør det enkelt å sette den fra seg etter bruk. Containeren er i tillegg enkel å tømme, ved at avfallet vippes over og ut, noe som er med på å effektivisere arbeidet.

2 Høy manøvrerbarhet

Takket være leddstyring har maskinene høy manøvrerbarhet. Våre redskapsbærere har rammestyring, som gjør at den bakre delen av maskinen følger den fremre delen med 100 % nøyaktighet. Hver stolpe og hvert hjørne kan håndteres uten kollisjon på bakre del.

3 Høy effektivitet året rundt

Disse helårsmaskinene sikrer en høy grad av utnyttelse og effektivitet. De mange redskapskombinasjonene tilbyr et bredt spekter av profesjonelle løsninger for mange bruksområder.

4 Miljøvennlig

Maskinene har lavt drivstofforbruk og lave utslipp som bidrar til å beskytte miljøet. Våre redskapsbærere er støysvake, hvilket gjør at de kan brukes til alle døgnets tider og i støyfølsomme områder.

5 Til og med de unge kan kjøre MC/MIC

Våre maskiner med en totalvekt på opptil 3 500 kg tilbyr maksimal nyttelast og kan kjøres med førerkort klasse B.

OPPGAVE	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
Klipping					■	■	■	■	■			
Feiing			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Våtrensing og vanning			■	■	■	■	■	■	■			
Fjerning av blader og ugress			■	■	■	■	■	■	■	■		
Snørydding, brøyting og ploging	■	■	■									■
Transport	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

3



4



5

MIC 26 C/Adv

REDSKAPSBÆRER I KOMPAKTKLASSEN





MULTIFUNKSJONELL MED OPTIMALT OVERBLIKK

MIC 26 C redskapsbærer og "rider" er velegnet for helårsdrift, og gir deg mye maskin for pengene.

Den leveres uten hytte, noe som gir føreren et optimalt overblikk over redskap og omgivelsene, noe som er en fordel spesielt ved vedlikehold av grøntarealer. ROPS-bøylen sørger for nødvendig sikkerhet, arbeidslys og beskyttelse.

Den lave vekten gir minimalt marktrykk, og gjør maskinen meget godt egnet til vedlikehold av gress og grøntarealer. Med lastekapasitet på 880 kg er maskinen velegnet til vinterbruk, og vedlikehold som strøing og snøfjerning. MIC 26 C er også ypperlig til feiing av utearealer.

MIC 26 Advanced og Comfort er lik MIC 26 C, men disse leveres med overbygg.



1 Sertifisert sikkerhet

ROPS-sertifisert bøyte gir sjåføren pålitelig beskyttelse hvis noe skulle skje. For transport på tilhenger kan bøyten enkelt legges ned.

2 Lys og syn

MIC 26 C kan utstyres med kjøre- og arbeidsbelysning ved behov: to lykter foran og bak for belysning av kjørebane, eller arbeidsområde.

3 Med overbygg

MIC 26 C kan i tillegg leveres med overbygg (Advanced/Comfort). Innvendig kan det oppgraderes med varme, aircondition og bedre sete for høy komfort.

4 Forbedret ytelse

Det unike Kärcher støvsugersystemet kan enkelt ettermonteres når som helst. Sidebørstene kan enkelt monteres og demonteres.

TEKNISK INFO MIC 26 C

DIMENSJONER

Lengde	2 470 mm
Bredde (maskin)	1 075 mm
Totalhøyde	1 966 - 2 216 mm
Akselavstand	1 300 mm
Vekt, min.	870 kg
Vekt, maks.	1 750 kg
Tillatt aksellast, front	900 kg
Tillatt aksellast, bak	1 200 kg
Maskimal lastekapasitet	880 kg

MOTOR

Produsent	Yanmar
Brensel	Diesel
Motoreffekt	26 hk
Dieseltank	37 l

KRAFTUTTAK primært/sekundært

Type	Hydraulisk
Kapasitet, maks.	40 l/t, 220 bar

DRIFT

Drift	Hydrostatisk (HST), permanent 4WD, hjulmotorer
Kjørehastighet	Maks. 20 km/t
Kjørebremse	Hydrostatisk på alle hjul
Parkeringsbremse	Mekanisk på alle hjul

STYRING

Type	Midjestyrt, sveiset stållamme med lukket profil
Styring	Hydraulisk
Styringsvinkel	50 grader

HYDRAULIKK

Fremme	1-4 stk. dobbeltvirkende
Bak	0-2 stk. dobbeltvirkende
Løftekapasitet fremme	400 kg
Løftekapasitet bak	600 kg
Hydraulikkfløde	20-40 l/min
Hydraulikkmanøvrering	Spaker



MIC 34

REDSKAPSBÆRER I KOMPAKTKLASSEN





FULLVERDIG, EFFEKTIV OG MILJØVENNLIG

MIC 34 er til tross for sine kompakte dimensjoner, en fullverdig redskapsbærer for profesjonelle brukere, med høye krav til lønnsomhet og effektivitet i arbeidet.

Et stort utvalg utskiftbare redskaper av beste kvalitet øker maskinens fleksibilitet og driftssikkerhet betraktelig. Redskapsbærerens høye ytelse og gode driftsøkonomi gir effektive arbeidsdager året rundt. Regelmessig vedlikeholdsservice er enkelt å utføre selv, og sammen med lang levetid gjør dette MIC 34

til en svært lønnsom investering. Med brukeren i fokus er MIC 34 skapt for at føreren skal kunne gjennomføre lengre arbeidsøkter uten å bli sliten. Maskinen har blant annet smidige hydrostatiske pedaler, justerbart ratt, ergonomisk plasserte kontroller og aircondition m.m. Førerhuset er lyst og trivelig med rikelig av plass samt et lavt støy- og vibrasjonsnivå. MIC 34 er drevet av en kraftig og miljøvennlig Kubota 1105T dieselmotor med 34 hk, som sammen med hydraulisk 4WD og midjestyling sørger for utmerket tilgang på alle overflater.



1 Robust kraftoverføring

De kraftige hydraulikkene er tilpasset motoreffekten og tillater bruk av gressklipper med hydraulisk løft, og til bruk av feiing med oppsug.

2 Varig effekt

Turbodieselmotoren åpner for en rekke brukermuligheter. Den tillater snørydding og gressklipping helt uten problemer.

3 Verktøyfri hurtigkobling for tilbehør

Maskinen kan raskt tilpasses ulike bruksområder og gir maksimal effektivitet og lønnsomhet.

4 Aircondition og oppvarming

Oppvarming og aircondition er standard på MIC 34. Maksimal komfort i både kalde og varme omgivelser.

TEKNISK INFO MIC 34

DIMENSJONER

Lengde	2 626 mm
Bredde (maskin)	1 084 mm
Totalhøyde	1 978 mm (u/ varsellampe)
Akselavstand	1 300 mm
Vekt, min	865 kg
Vekt, maks	1 750 kg

DRIFT

Drift	Hydrostatisk (HST), permanent 4WD, hjulmotorer
Kjørehastighet	Maks. 20 km/t
Kjørebremser	Hydrostatisk på alle hjul
Parkeringsbremser	Mekanisk på alle hjul

MOTOR

Produsent	Kubota
Modell	1105T
Brensel	Diesel
Motoreffekt	34 hk
Dieseltank	37 liter
Utslippsstandard	Steg 3A (97/68/EC)

KRAFTUTTAK primært/sekundært

Type	Hydraulisk
Kapasitet, maks	40 l/t, 220 bar (110 bak)

STYRING

Type	Midjestyrt, sveiset stålramme med lukket profil
Styring	Hydraulisk
Styringsvinkel	52 grader
Klatringsgrad	25 %

HYDRAULIKK

Fremme	1-4 stk. dobbeltvirkende
Bak	0-2 stk. dobbeltvirkende
Løftekapasitet fremme	400 kg
Lastekapasitet bak	1200 kg
Hydraulikkfløde	20-40 l/min
Hydraulikkmanøvrering	Spaker

LYDNIVÅ

I førerhus	74 dB
------------	-------



MIC 50

REDSKAPSBÆRER I MELLOMKLASSEN





SMIDIG OG ROBUST MED STOR KRAFT

MIC 50 effektiviserer arbeidet, håndterer høy nyttelast, og er enkel å vedlikeholde. Kraftig drivstoffeffektiv Kubota 50 hk dieselmotor bidrar til lave utslipp som oppfyller miljøkravene til Euro Stage III A.

MIC 50 har hydraulisk kraftuttak for redusert lyd og vibrasjonsnivå som gir høyere pålitelighet og redusert risiko for skader sammenliknet med mekanisk drift. Kraftuttaket gir et hydraulikkfløde på 80 l/min (220 bar). Med en totalvekt på 3,2 tonn gjør maskinen det mulig å jobbe med større og kraftigere redskap.

Kompakt design, store panoramavinduer, bakhjul som følger framhjulene 100 %, og redskapstilkobling nær førerhuset muliggjør effektivt arbeid, samtidig som føreren har kontroll på omgivelsene. God setekvalitet, optimalisert førerposisjon, joystickkontroll, og lavt støynivå i førerhuset gir gode arbeidsforhold. Et ergonomisk fargekodet kontrollpanel med grupperte kategorier og selvforklarende symboler gir god brukervennlighet. MIC 50 er en svært servicevennlig maskin, hvor det er lagt til rette for enkel tilgang til motor og drivverk.



TEKNISK INFO MIC 50

DIMENSJONER

Lengde	2 857 mm
Bredde (maskin)	1 200 - 1 368 mm
Høyde	1 998 mm (u/ varselampe)
Akselavstand	1 700 mm
Tjenestevekt	1 650 kg
Maks. akselkapasitet	2 000 kg bak og 2000 kg fremme
Totalvekt	2 800 - 3 500 kg
Dekk	Maks. 26x12.00-12 std

DRIFT

Drift	Hydrostatisk drift med høy-/lavgir
Drivverk	Permanent firehjulstrekk Hydraulisk motor på hvert hjul
Kjørehastighet	Maks. 30 km/t eller 40 km/t
Ryggehastighet	Maks. 20 km/t
Klatringsgrad	40%
Antispinn	Permanent, hydraulisk styrt
Cruise Control	Ja
Kjørebremser	Hydrostatisk på alle hjul og trommelbrems på framhjul
Håndbrems	Hydraulisk trommelbrems på alle framhjul

LYDNIVÅ

I førerhus	73 dB
------------	-------

KRAFTUTTAK

Fremme	Hydraulisk 80 l/min
Bak	Hydraulisk 40 l/min (80 l/min Option)
Arbeidstrykk	220 bar

STYRING

Styring	Artikulert servostyring
Styringsvinkel	50 grader
Vridning (ledd)	12 grader
Svingradius	Maks. 1,15 meter

HYDRAULIKK

Fremme	1x til 4x dobbeltvirkende kontrollenhet, utstyrt med hydraulisk hurtigkobling
Bak	1x til 3x dobbeltvirkende kontrollenhet, utstyrt med hydraulisk hurtigkobling
Løftekapasitet	900 kg bak og 900 kg fremme
Hydraulikkfløde	80 l/min
Arbeidstrykk	220 bar
Hydraulikkmanøvrering	Joystick

MOTOR

Produsent	Kubota V 2403
Motoreffekt	50 hk
Dieseltank	50 liter
Utslippsstandard	Steg 3A



MIC 70

REDSKAPSBÆRER I MELLOMKLASSEN



VÅR NYE KRAFTPAKKE I EN LITEN MASKIN

MIC 70 er MIC 50 sin nye storebror - med mer motorkraft og arbeidstrykk. Kärcher introduserer i år en ny kraftpakke i sitt segment for de som trenger en praktisk maskin som kan utføre tyngre oppgaver med større utstyr.

Denne maskinen dekker en større bredde av redskaper. Med sin Kubota 66 hk dieselmotor med partikkelfilter (DPF), er dette en miljøleder i sitt segment. MIC 70 har et justerbart arbeidstrykk på opp til 250 bar og har en totalvekt på opptil 3500 kg. Dette bidrar til at større og tyngre redskaper, for ulike oppgaver, kan påmonteres sammenliknet med det som er mulig på MIC 50.

På lik linje med MIC 50 har MIC 70 tilnærmet de samme spesifikasjonene og innfestingene, men motor, oljegenomstrømning, hydraulikk og maks totalvekt er økt i kapasitet. MIC 70 er i tillegg utstyrt med DPF som bidrar til mindre forurensning av miljøet, og forbruket er redusert med 10 % i forhold til MIC 50.

Oljegenomstrømningen og trykket kan overvåkes via den innovative brukervennlige monitoren for å redusere risikoen for at hydraulikken på utstyret kan skades. MIC 70 dekker vårt manglende medlem i 70 hk klassen. Den er ideell til bruk i byer, anlegg og tettsteder hvor det skal utføres tyngre arbeidsoppgaver.

TEKNISK INFO MIC 70

DIMENSJONER

Lengde	2 857 mm
Bredde (maskin)	1 200 - 1 368 mm
Høyde	maks. 1 998 mm (u/ varselampe)
Akselavstand	1 700 mm
Tjenestevekt	1 800 kg
Maks. akselkapasitet	2 000 kg foran og 2 000 kg bak
Totalvekt	3 500 kg
Dekk	Maks. 26x12.00-12 std

DRIFT

Drift	Hydrostatisk drift med høy-/lavgir
Drivverk	Permanent firehjulstrekk Hydraulisk motor på hvert hjul
Kjørehastighet	Maks. 40 km/t
Ryggehastighet	Maks. 20 km/t
Klatringsgrad	40 %
Antispinn	Permanent, hydraulisk styrt
Cruise Control	Ja
Kjørebremser	Hydrostatisk på alle hjul og trommelbremser på alle hjul
Håndbremse	Hydraulisk trommelbremse på alle hjul

LYDNIVÅ

I førerhus	73 dB
------------	-------

KRAFTUTTAK

Fremme	Hydraulisk 50 eller 100 l/min
Bak	Hydraulisk 50 eller 100 l/min
Arbeidstrykk	250 bar

STYRING

Styring	Artikulert servostyring
Styringsvinkel	50 grader
Vridning (ledd)	12 grader
Svingradius	Maks. 1,15 meter

HYDRAULIKK

Fremme	1x til 4x dobbeltvirkende kontrollenhet, utstyrt med hydraulisk hurtigkobling
Bak	1x til 3x dobbeltvirkende kontrollenhet, utstyrt med hydraulisk hurtigkobling
Løftekapasitet	Maks. 1200 kg fremme og 900 kg bak
Hydraulikkfløde	100 l/min
Arbeidstrykk	250 bar
Hydraulikkmanøvrering	Joystick

MOTOR

Produsent	Kubota 4 taks commonrail (DPF)
Motoreffekt	66 hk
Dieseltank	60 liter
Utslippsstandard	Steg 3B

MIC 84

REDSKAPSBÆRER I SUPERKLASSEN





KJØREKOMFORT AV HØYESTE KVALITET

MIC 84 er en kraftig og svært fleksibel redskapsbærer. Kraftoverføringen skjer via hydraulisk kraftuttak som justeres fra 0-100 liter direkte via potensiometere fra førerhuset.

Kärcher tilbyr et stort utvalg kompatibelt tilbehør som gir maskinen mange bruksområder. Med MIC 84 tilbyr Kärcher en redskapsbærer med kjørekomfort av høyeste kvalitet. Vår maskin er svært romslig, har lavt støynivå, og er utstyrt med ergonomisk utformede styrekontroller.

Klimakontroll gjør maskinen komfortabel å kjøre hele året rundt. Med firehjulsdreift og automatisk traction-kontroll kan du kjøre på alle typer underlag. Midjestyring, liten svingradius, godt veigrep, høy transporthastighet og førerhus med god oversikt gjør MIC 84 til sjåførens favoritt!

Med Kubota diesemotor V3600-TE er MIC 84 svært miljøvennlig. Maskinen er også energibesparende - bra for både maskinen og miljøet.



1 Praktisk utstyr

Optimal kjørekomfort, fremragende plass, god oversikt, setevarme, luftfjæret sete og et lavt støynivå garanterer komfortabel bruk.

2 Tilgjengelig skjerm

Brukeren har en god oversikt over alle funksjoner, enten det er snakk om turtall, hastighet, temperatur, hydraulikkolje, kjøremodus eller drivstoff.

3 Variabel kraft

Med 84 hk turbo dieselmotor kan operatøren justere hydraulikken enkelt. MIC 84 tilbyr forhåndsinnstilte programmer for ulikt tilbehør.

4 Allsidig maskin

MIC 84 er egnet for bruk uansett sesong. Gressklippere er tilgjengelige i forskjellige størrelser, og ulikt tilbehør tilbyr et bredt spekter av bruksområder.

TEKNISK INFO MIC 84

DIMENSJONER

Lengde	3 215 mm
Bredde (maskin)	1 590 mm
Totalbredde	1 590 mm
Totalhøyde	2 130 mm
Akselavstand	1 900 mm
Tjenestevekt	2 450 kg
Maks. akselkapasitet	3 000 kg bak og 3000 kg fremme
Totalvekt	5 000 kg
Dekk	33x15.00-15 std

DRIFT

Drift	Datastyrt HST, høyt/lavt gir
Drivverk	Firehjulstrekk Hydraulisk motor på hvert hjul
Kjørehastighet	Maks. 40 km/t
Arbeidshastighet	Maks. 20 km/t
Antispinn	Automatisk
Cruise Control	Ja
Kjørebremser	Hydrostatisk på alle hjul, dynamisk på framhjul
Håndbremser	Ja, trommelbremser på framhjul

MOTOR

Produsent	Kubota
Modell	V3600-TE
Motoreffekt	84 hk
Dieseltank	78 liter
Utslippsstandard	Steg 3 A

STYRING

Styring	Hydraulisk servostyring
Styringsvinkel	45 grader
Vridning (ledd)	12 grader
Svingradius	3,1 meter

HYDRAULIKK

Fremme	2-4 dobbeltvirkende
Bak	1 dobbeltvirkende
Løftekapasitet	2000 kg bak og 2000 kg fremme
Hydraulikkfløde	0-120 l/min
Arbeidstrykk	250 bar

KRAFTUTTAK

Fremme og bak	Hydraulisk 0-120 l/min
PTO pumpekapasitet	250 bar



MC 50

FEIEBIL I KOMPAKTKLASSEN





KOMPAKT MASKIN FOR VARIERTE OPPGAVER

MC 50 har mange nyttige funksjoner, og er meget godt egnet for helårsbruk. Det raske koblingssystemet muliggjør raskt redskapsbytte slik at klipper, snøskjær eller sandspreader monteres i løpet av minutter.

Feiemaskinen MC 50 passer de aller fleste målgrupper som ønsker en maskin til profesjonelt bruk. Den er utviklet i samarbeid med operatører av feiemaskiner, og dermed utformet på brukernes premisser. MC 50 er en meget fleksibel maskin, med en bredde på 110 cm og en høyde på under to meter.

Maskinen er robust og driftssikker, samtidig som den er enkel å manøvrere. Kärcher tar sikkerhet på alvor, og førerhuset har derfor en sikt på 360°, noe som garanterer god oversikt på alle typer veier. Denne kompakte feiemaskinen er ideell for rengjøring av fortau og steder hvor større maskiner ikke kommer til. Maskinen løser dine arbeidsoppgaver enkelt, da den er både smal og kompakt. Dette er en kompakt maskin som kan utføre varierte arbeidsoppgaver hele året. Leveres med firehjulstrekk, klimaanlegg og støyreduksjon.



1 Parallelogramguidet børstesystem

Feiesystemet sikrer konstant kontakttrykk og dermed optimalt feienivå, selv på ujevnt underlag. Det gir også flotte feieresultater.

2 Automatisk grovsmussklaff

Klaffen åpnes automatisk for større gjenstander som flasker eller større mengder avfall som blader eller emballasje - og lukkes deretter så raskt som mulig.

3 Smart og praktisk

Den rette sugekanalene minimerer risikoen for blokkeringer. Rengjøring og fjerning av eventuelle blokkeringer har aldri vært så enkelt og effektivt.

4 Innovasjon med undertrykk

Sugesystemet på MC 50 har både redusert støy, forbruk, utslipp og slitasje. Beholderen har en kapasitet på 500 liter, og er enkel å tømme.

TEKNISK INFO MC 50

TEKNISK DATA

Lengde	2 960 mm
Bredde	1 100 mm
Høyde	1 970 mm (u/ varsellampe)
Vekt	1 100 kg
Arbeidsbredde	1 400 mm
Variabel feiebredde	1 100 - 1 400 mm
Beholderkapasitet	500 l
Vanntank	165 l
Stigningskapasitet	25 %
Svingradius	0,75 m
Arbeidstimer per tankfylling	13 t

MOTOR

Produsent	Yanmar
Brensel	Diesel
Motoreffekt	26 hk
Dieseltank	35 l
Utslipsstandard	Steg 3 A

KRAFTUTTAK primært/sekundært

Type	Hydraulisk
Kapasitet, maks	40 l/t, 240 bar

DRIFT

Drift	Hydrostatisk (HST), permanent 4WD, hjulmotorer
Kjørehastighet	Maks. 20 km/t
Kjørebremse	Hydrostatisk på alle hjul
Parkeringsbremse	Mekanisk på alle hjul

STYRING

Type	Midjestyrt, sveiset stålramme med lukket profil
Styring	Hydraulisk
Styringsvinkel	50 grader

HYDRAULIKK

Fremme	1-4 stk. dobbeltvirkende
Bak	0-2 stk. dobbeltvirkende
Løftekapasitet fremme	600 kg
Løftekapasitet bak	600 kg
Hydraulikkfløde	20 l/min
Hydraulikkmanøvrering	Spaker

LEVERES MED FEIESUGANLEGG OG TO BØRSTER.



WN MC 50

KÄRCHER

Professional
MC 50



MC 130

FEIEBIL I KOMPAKTKLASSEN





EN KOMPAKT FEIEMASKIN MED ET STORT INNTRYKK

MC 130 er en brukervennlig, kompakt og pålitelig toseters helårs gatefeiemaskin i 3,5-tonnsklassen. Den er velegnet til både vinter- og grøntvedlikehold.

Maskinen leverer et eksepsjonelt rengjøringsresultat, og har en transporthastighet på 40 km/t. Designet på førerhuset gir maksimalt utsyn og god oversikt over arbeidsområdet, slik at føreren kan gjøre jobben nøyaktig og effektivt. Hydrodynamisk 4x fjæring gir lave vibrasjoner, god kjørekomfort og lavt støynivå. MC 130 kan konfigureres etter kundens behov og oppgaver

med et stort utvalg moduler og redskaper, bl.a. plog, snøfreser, saltspreder, klippepanne, ugressfjerner, børster, m.m. Automatisk feiefunksjon i økonomisk eco!efficiency-innstilling garanterer et godt feieresultat og effektiv drift med optimal motorhastighet og hydraulisk ytelse. Maskinen kan brukes på fortau, og kan kjøres av alle med førerkort klasse B. To seter bidrar til at en hjelpeperson kan følge med. Dette bidrar til reduserte transportkostnader. MC 130 kan leveres som høyre- eller venstrestyrt.



TEKNISK INFO MC 130

DIMENSJONER

Lengde (med to børster)	3 950 mm
Bredde (avhengig av dekktype)	1 240 - 1 380 mm
Høyde (uavhengig av dekktype)	maks. 1 990 mm
Akselavstand	1 700 mm
Tjenestevekt (med to børster)	2 275 kg
Maks. akselkapasitet fremme	2 000 kg
Maks. akselkapasitet bak	2 000 kg
Totalvekt	3 500 kg
Dekk	Toyo 195/75 R14C 106 / 104R (M + S)

DRIFT

Drift	Hydrostatisk drift med høy-/lavgir
Drivverk	Permanent firehjulstrekk (fås også som tohjulsdrikt). Hydraulisk motor på hvert hjul
Kjørehastighet	Maks. 40 km/t
Ryggehastighet	Maks. 20 km/t
Arbeidshastighet	20 km/t
Klatringsgrad	18 %
Antispinn	Permanent, hydraulisk styrt
Cruise Control	Ja
Kjørebrem	Hydrostatisk på alle hjul og trommelbrem på framhjul
Håndbrem	Hydraulisk trommelbrem på framhjul (automatisk)

MOTOR

Produsent	Kubota V 2403-M-E3B
Motoreffekt	50 hk/ 37 kW

KRAFTUTTAK

Fremme	Hydraulisk 40 - 80 l/min
Bak	Hydraulisk 40 l/min (80 l/min Option)
Arbeidstrykk	220 bar

HYDRAULIKK

Fremme	1x til 4x dobbeltvirkende kontrollenhet, utstyrt med hydraulisk hurtigkobling
Bak	1x til 3x dobbeltvirkende kontrollenhet, utstyrt med hydraulisk hurtigkobling
Løftekapasitet fremme	590 kg
Løftekapasitet bak	1100 kg
Hydraulikkfløde	0 - 17 l/min
Arbeidstrykk	160 bar
Hydraulikk-manøvrering	Joystick

LYDNIVÅ

I førerhus	74 dB
------------	-------

STYRING

Styring	Artikulert servostyring
Styringsvinkel	50 grader
Vridning (ledd)	12 grader
Svingradius	Maks. 1,15 meter

Dieseltank	60 liter
Utslippsstandard	Steg 3 A



TILBEHØR

VI INTRODUSERER: LØVBLÅSER OG MOTORSAG SOM EN DEL AV EN FREMTIDIG STØRRE FAMILIE AV OPPLADBARE REDSKAPER

1

Løvblåser

Vår nye, kraftige løvblåser ligger godt i hånden selv med det største batteriet på 750 Ah. Utblåsningen er meget kraftig med sine 50V strømstyrke, og kraften justeres enkelt og trinnløst. I tillegg er løvblåseren utstyrt med en egen turboknapp for ytterligere økt utblåsningseffekt. Maskinen er ideell for alle uteområder, og den er meget stillegående. Batteri og lader kommer i tillegg.

2

Motorsag

Kärcher introduserer en kraftlig oppladbar motorsag på 50 V med batteripakker på opptil 750 Ah. Bladlengden er på 33 cm, og saken har trinnløs stramming av kjedet. Maskinen kan enkelt betjenes med hansker, og det er sikkerhetslenke på lokket der du fyller olje. I tillegg kan du se fra utsiden hvor mye sagkjedeolje som er igjen på tanken. Sagen stopper omgående når grepet løsner, og er en sterk sag egnet i sitt segment. Med god balanse, og støysvak lyd er den ideell til både innendørs og utendørs bruk. Sagen leveres med bladbeskyttelse. Batteri og lader kommer i tillegg.





- 1 Rødt, orange og grønt blinkende lys:**
Lading pågår
- 2 Grønt lys:**
Lading er fullført, og batteriet er fullt oppladet

Kärcher LB 850 Bp

2,34 kg uten batteri
 Driftstid med BP 200/400/800 Adv:
 10/20/37,5 min turboknapp
 18/36/67,5 min høy hastighet
 60/120/225 min lav hastighet

Lufthastighet med BP 200 Adv:
 148 km/t turboknapp
 115 km/t høy hastighet
 75 km/t lav hastighet

Lydeffekt LpA/LwA/vibrasjonsverdier
 80 db/99 db/1.1 m/s²

Artikkelnr. 1.442-110.0

Kärcher CS 330 Bp

3,76 kg uten batteri
 Antall kutt med BP 200/400/800 Adv:
 108/216/405

Føringsskinne: 350 mm
 Sagkjededeling: 9.5 mm
 Kjedefykkelse: 1.1 mm
 Kjedefastighet: 12 m/s
 Kjedestørrelse 3/8" P

Lydeffekt LpA/LwA/vibrasjonsverdier
 85 db/97 db/4.1 m/s²

Artikkelnr. 1.442-111.0

Lader BC Adv

1,91 kg
 Input: 220-240 V / 50 Hz / 550 W
 Output: 56 V / maks. 4200 mAh

Ladetid for BP 200/400/800 Adv:
 25/30/60 min

Artikkelnr. 2.852-182.0



Batteri BP 200 Adv

50 V Litium-ion
 2.0 Ah
 100 Wh
 800-1200 ladesykluser
 1.26 kg
 Artikkelnr. 2.852-183.0

Batteri BP 400 Adv

50 V Litium-ion
 4.0 Ah
 200 Wh
 800-1200 ladesykluser
 2.21 kg
 Artikkelnr. 2.852-184.0

Batteri BP 800 Adv

50 V Litium-ion
 7.5 Ah
 375 Wh
 800-1200 ladesykluser
 2.87 kg
 Artikkelnr. 2.852-189.0

I SAMARBEID MED

A-K MASKINER

AKERSHUS

A-K MASKINER KLØFTA
Dyrskueveien 10, 2041 Kløfta
Tlf: 63 94 06 93

AUST-AGDER

A-K MAGNE GITMARK & CO AS
Tingsaker, 4790 Lillesand
Tlf: 37 26 89 00

BUSKERUD

A-K MASKINER HOKKSUND
Industriveien 11, 3300 Hokksund
Tlf: 32 25 06 50

A-K MASKINER HØNEFOSS
Soknedalsveien 23, 3517 Hønefoss
Tlf: 32 14 01 90

A-K TRAKTORSERVICE
Enden, 3550 Gol
Tlf: 32 07 47 96

FINNMARK

A-K MATHISEN LANDBRUKSSERVICE
Markveien 42, 9510 Alta
Tlf: 78 43 69 33

HEDMARK

A-K MASKINER STANGE
Stensrudveien 13, 2335 Stange
Tlf: 62 58 59 00

A-K MASKINER TYNSET
Elvegata 9C, 2500 Tynset
Tlf: 62 48 38 70

HORDALAND

A-K MASKINER BERGEN
Liamyrane 11, 5132 Nyborg
Tlf: 55 19 95 00

A-K MASKINER VOSS
Båtskottræet 3, 5710 Skulestadmo
Tlf: 56 53 30 30

MØRE OG ROMSDAL

A-K MASKINER EIDE
Torvveien, 6490 Eide
Tlf: 71 29 98 99

A-K MASKINER ØRSTA
Industriveien, 6150 Ørsta
Tlf: 70 04 99 80

NORD-TRØNDELAG

A-K MASKINER GRONG
7870 Grong
Tlf: 74 31 29 00

A-K MASKINER STEINKJER
Moloveien 12, 7708 Steinkjer
Tlf: 74 12 19 50

A-K MASKINER STJØRDAL
Tangenveien 2, 7500 Stjørdal
Tlf: 74 83 33 00

NORDLAND

A-K MASKINER BERG
Straumveien 15, 8920 Sømma
Tlf: 75 02 75 00

A-K MASKINER LEKNES
Lufthavnveien 17, 8376 Leknes
Tlf: 76 08 00 77

A-K NOA MASKIN
Riseveien 133, 8400 Sortland
Tlf: 76 12 40 00

OPPLAND

A-K MASKINER GJØVIK
Thomasdalen 9, 2804 Gjøvik
Tlf: 61 13 86 30

A-K MASKINER VINSTRA
Lomoen, 2640 Vinstra
Tlf: 61 29 25 55

ROGALAND

A-K MASKINER HAUGALAND
Frakkagjerdv. 96
5563 Førresfjorden
Tlf: 52 75 50 40

A-K MASKINER NÆRBØ
Bøveien 8, 4365 Nærbø
Tlf: 51 79 85 00

A-K MØGEDAL MEK.VERKSTAD
Bergekrossen, 4230 Sand
Tlf: 52 79 25 30

A-K ÅLGÅRD LANDBRUKSSENTER
Ålgårdslåtten 2A, 4330 Ålgård
Tlf: 51 61 19 40

A-K ÅRDAL LANDBRUK
Årdalstunet, 4137 Årdal
Tlf: 51 75 26 40

SOGN OG FJORDANE

A-K MASKINER FØRDE
Øyrane 5, 6801 Førde
Tlf: 57 82 90 90

SØR-TRØNDELAG

A-K RØSTAD LANDBRUKSVERKSTED
Kåsenveien 10, 7340 Oppdal
Tlf: 72 42 10 40

A-K FANNREM
7320 Fannrem
Tlf: 72 48 78 40

TELEMARK

A-K MASKINER SKIEN
Hagebyveien 40, 3734 Skien
Tlf: 35 54 10 50

TROMS

A-K MASKINER BARDU
Fogd Holmboesgt. 142, 9365 Bardu
Tlf: 91 91 90 86

A-K DAGENBORG MASKIN AS
Skattøraveien 56, 9275 Tromsø
Tlf: 77 60 73 30

VEST-AGDER

A-K MASKINER VIGELAND
4520 Lindesnes
Tlf: 38 25 55 40

VESTFOLD

A-K TRAKTORHUSET
Sageveien 1, 3160 Stokke
Tlf: 33 36 24 00

ØSTFOLD

A-K MASKINER SARPSBORG
Lilletunveien 8, 1705 Sarpsborg
Tlf: 69 10 26 80



www.a-k.no

Forhandler av redskapsbærere

Ta gjerne kontakt med oss for tips og råd:

Kärcher AS - Stanseveien 31 - 0976, Oslo - Pb. 114, Grorud, 0905 Oslo
Tlf. +47 815 20 600 - Faks +47 800 30 033 - www.kaercher.com/no - mic@kaercher.no

Med forbehold om trykkfeil.

KÄRCHER

makes a difference