

## BDP 51/2000 C Polisseuse à Plancher de 2000 tr/min



# BDP 51/2000 C Polisseuse à Plancher



## Rapide pour un brillant éclatant instantané.

Si vous ne voulez pas de déception, car seule la perfection vous satisfait, choisissez la polisseuse BDP 51/2000 C. La poignée flottante maintient une pression constante sur le plancher, pour procurer un brillant parfait et uniforme. Le système de sac jetable pour le contrôle de la poussière utilisé par cette machine procure un environnement de travail plus sain. L'alimentation est fournie par un moteur c.c. redressé de 1,5 CV avec un entraînement direct, pas de courroies ou de vitesses à entretenir. Les deux paires de grosses roues de 12,7 cm (5 po) procurent une mobilité supérieure, le cadre en aluminium coulé de première qualité survivra à des années de polissage commercial. Vous n'aurez pas à chercher les prises de courant avec le câble d'alimentation de 22,86 m (75 pi).

| Modèle                                                             | N° de commande |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| BDP 51/2000 C Polisseuse à plancher 2000 tr/min de 50,8 cm (20 po) | 9.840-468.0    |

| Fiche technique                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Largeur de la zone de nettoyage              | 50,8 cm (20 po)                                 |
| Moteur                                       | 1,5 CV                                          |
| Type de moteur                               | Courant redressé, totalement fermé              |
| Vitesse du tampon                            | 2000 tr/min                                     |
| Disjoncteur                                  | Oui                                             |
| Entraînement                                 | Direct                                          |
| Fabrication de la base                       | Aluminium coulé                                 |
| Tampon de la base                            | Non marquant                                    |
| Roues                                        | Deux ensembles de 12,7 cm (5 po) non marquants  |
| Fabrication de la poignée                    | Acier                                           |
| Verrouillage de sécurité                     | Contrôlé par le pouce                           |
| Longueur du câble d'alimentation             | 15,24 m (75 pi)<br>avec fiche avec mise à terre |
| Niveau de bruit                              | 63 dB(A)                                        |
| Poids                                        | 41,73 kg (92 lb)                                |
| Dimensions<br>(longueur x largeur x hauteur) | 91,44 x 62,87 x 109,22 cm<br>(32 x 24 x 48 po)  |

| Équipement standard   |             |
|-----------------------|-------------|
| Porte tampon flexible | 8.622-247.0 |

### Applications

- Magasins et boutiques
- Nettoyeurs indépendants
- Supermarchés
- Hôpitaux
- Écoles
- Partout où nous voulons des planchers qui brillent!



### Accessoires en option

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Sacs de filtre en papier pour contrôle de la poussière (10) | 8.600-139.0 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

VOTRE DÉTAILLANT AUTORISÉ KÄRCHER :

Kärcher Canada inc.  
www.karcher.ca  
sales\_kci@karcherna.com  
888 705-9444 • Fax 800 465-6013