



makes a difference



WARMWATER HOGEDRUK- TRAILER.



Hoogste mobiliteit en betrouwbaarheid op wielen.

HDS

TRAILER

De nieuwe configureerbare warmwater hogedruktrailer combineert buitengewone mobiliteit met een optimaal bedieningsgemak. Ideaal voor gemeenten, industrie, de bouwsector en schoonmaakbedrijven.

- 1** Uitgerust met een krachtige 19 kW Yanmar diesel motor

- 2 Actieradius**
- Voorzien van twee haspels met 30 m aanvoerslang en 30 m hogedrukslang
- Voorzien van 100 L brandstoftank

- 3 Lekker veel ruimte**
Voldoende opbergmogelijkheden voor reinigingsmiddel en toebehoren

- 4** Grote kap voor eenvoudige toegang tot alle belangrijke onderdelen

- 5** Voorzien van efficiënte Kärcher brandertechnologie

- 6** Voorzien van 500 L schoonwatertank



Uiterst efficiënt in gebruik

De combinatie van effectieve Kärcher brandertechniek, krachtige warmte-wisselaars en de eco ! efficiency modus leiden tot een merkbare besparing op brandstof en zorgt ervoor dat de uitstoot tot een minimum beperkt blijft.



Bedieningsgemak

De bediening is zo eenvoudig en comfortabel, zoals dat het geval is bij alle warmwater hogedrukreinigers met Easy Operation.



Betrouwbaar

De warmwater hogedruktrailers zijn speciaal ontworpen voor een lange levensduur en dagelijks gebruik.

Om de betrouwbaarheid te garanderen werden bij de ontwikkeling van de trailer veel beproefde Kärcher onderdelen gebruikt zoals brander, pomp en besturingselektronica.



Van alle gemakken voorzien

De warmwater hogedruktrailer is voorzien van een wateronthardingssysteem tegen kalkvorming, warmteterugwinning voor besparing op brandstofkosten tot 14% en een vorstbeschermingssysteem.



Toebehorenpakket

De warmwater hogedruktrailer wordt standaard geleverd met

- 30 m hogedrukslang incl. haspel
- 30 m toevoerslang incl. haspel
- Hogedrukpistool
- Vlakstraalsproeier- Sproeislans



Verkrijgbaar in de verschillende varianten

HDS 9/50 500 bar 900 l-u
HDS 13/35 350 bar 1300 l/u
HDS 17/20 200 bar 1700 l/u
HDS 13/20 200 bar 1300 l/u



Model		HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Toerentalreductie ■ Toerentalbepaling ■ Als trailer of stationair 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toerentalreductie ■ Toerentalbepaling ■ Als trailer of stationair 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toerentalreductie ■ Reinigingsmiddeldosering ■ Als trailer of stationair 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toerentalreductie ■ Reinigingsmiddeldosering ■ Als trailer of stationair
Technische gegevens					
Motorenfabrikant		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Brandstof		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorvermogen	kW	19	19	19	19
Wateropbrengst	l/u	500-900	650-1300	900-1700	900-1300
Werkdruk	bar / MPa	150-500 / 15-50	100-350 / 10-35	70-200 / 7-20	50-200 / 5-20
Max. temperatuur	°C	80 / 98	80 / 98	80 / 98	80 / 98
Leeggewicht	kg	950	950	950	950
Afmetingen	mm	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735
Dieselvebruik bij volle belasting	kg/u	9,7	12,4	11,8	11,3
Uitrusting					
Handspuitpistool		Industriepistool	Industriepistool	Easy Press	Easy Press
Hogedrukslang		30	30	30	30
Spuitsians		700	700	1050	1050
Powersproeier		■	■	■	■
Servo-Control		-	-	■	■
Drukregeling met toerentalregeling		■	■	-	-

■ Bij de levering inbegrepen

Voor meer informatie:

Nederland

Kärcher b.v.
Postbus 9358
4801 LJ Breda
Tel. +31 (0)76-750 17 00
Fax +31 (0)76-750 17 11
bv@nl.kaercher.com
www.karcher.nl

Uw Kärcher partner voor informatie & demonstratie:

