

Odvápňovač RM 101 ASF

Pro rychlé odvápnění na bázi kyseliny solné. Rychle rozpouští ty nejodolnější zbytky vodního kamene a čisticích prostředků a představuje stabilní ochranu před korozi. Speciálně pro topné spirály ve vysokotlakých čističích.

Hodnota pH 0
V koncentrátu



Vlastnosti

- Servisní výrobek pro odstranění usazenin vodního kamene v topné spirále
- Odstraňuje spolehlivě silně ulpívající vodní kámen
- Rychle účinný
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitritotriacetát (NTA)

Možnosti zpracování

- Vysokotlaký čistič

Použití

Zemědělství	transport a stroje
Provoz motorových vozidel	mytí vozidel a motorů
Stavebnictví	transport a stroje
Kovovýroba	odmaštění, fosfátování
Průmysl	odmaštění povrchů
Obce	mytí vozidel a motorů
Spedice, autobusová doprava	mytí vozidel a motorů
Péče o zařízení	údržba zařízení, odvápnění teplovodních systémů.

Technické údaje

Velikost balení	Jednotka balení	Objednací číslo
5 l	1 Kusy	6.295-398.0

Použití

Vysokotlaký čistič

- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Nastavit teplotu na zařízení.
- Teplota zpracování 1-40°C.
- Roztok nasát vodovodní přípojkou a nechat kolovat v okruhu. (odšroubovat k tomu účelu ruční stříkací pistolí).
- Doba působení 10-15 min, podle stupně znečištění.
- Stroj propláchnout vodou a následně neutralizovat alkalickým čisticím prostředkem.

Instrukce pro zpravování

- Odstraňovat vodní kámen pouze v okruhu.
- Zajistit dostatečné větrání místnosti.
- Dodržovat ochranná opatření pro leptavé tekutiny.

Varování a bezpečnostní doporučení v souladu se směrnicí EU

- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost

Objem	Druh čištění	Dávkování	Znečištění	Vydatnost
1000 ml	Odvápňování topné spirály	10 %	silné	1 Topná spirála