

Základní podlahový čistič RM 751, kyselý

Kyselý základní čisticí prostředek pro podlahové mycí stroje. Účinně rozpouští cementový povlak, usazeniny a povlaky, jako je např. vodní kámen, rez, pívný a mléčný kámen. Vynikající k čištění po dokončení stavby.

Hodnota pH 1
V koncentrátu



Vlastnosti

- Účinný, kyselý základní čistič pro všechny tvrdé podlahy odolné proti kyselinám
- Rozpouští silné nečistoty z vápenného kamene, rzi, tuku, bílkovin, pívného a mléčného kamene
- Rozpouští účinně cementový povlak
- S mimořádně malou pěnivostí
- S integrovanou antikorozi ochranou
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Možnosti zpracování

- Podlahové mycí stroje s odsáváním
- manuální

Použití

Stavebnictví	závěrečné čištění na stavbě
Čištění budov	Čištění podlahy, závěrečné čištění na stavbě
Průmysl	Čištění podlahy
Obce	Čištění podlahy

Technické údaje

Velikost balení	Jednotka balení	Objednací číslo
2.5 l	4 Kusy	6.295-586.0
10 l	1 Kusy	6.295-129.0

Použití

Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění

- Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou. Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Stávající cementové spáry důkladně smáčet vodou.
- Produkt rovnoměrně nanést na povrch (příp. za použití kartáčů/válců/padů) .
- Nechat působit.
- Doba působení 1-5 min, podle stupně znečištění.
- Vysát z povrchu špinavou lázeň v překrývajících se dráhách.
- Dostatečně omýt čistou vodou a vodu odsávat do té doby, než se úplně odstraní špína a zbytky čisticích prostředků.

Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění

- Zamést hrubé nečistoty.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- U zařízení se systémem DOSE nastavit pouze dávkování na zařízení.
- Povrch v jednom pracovním kroku vyčistit a vysát.

manuální

- Zamést hrubé nečistoty.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Povrch čistit manuálně.

Instrukce pro zpravování

- V potravinářství důkladně oplachovat pitnou vodou.
- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Nepoužívat na leštěný mramor nebo materiály citlivé na kyseliny.
- Čistící roztok nenechat zaschnout.
- Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní doporučení v souladu se směrnicí EU

- Signální slovo Nebezpečí
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost

Objem	Druh čištění	Dávkování	Znečištění	Vydatnost
1000 ml	Základní čištění	5 - 25 %	silné	370 m²
1000 ml	Údržbové čištění	1 - 5 %	střední	2440 m²
1000 ml	manuální	0.5 - 1 %	lehký	