

Allround - Základní čistič RM 754

Vysoce efektivní základní čistič ke snadnému odstraňování voskových a polymerových vrstev z voděodolných podlah odolných proti alkáliím. Není nutné žádné namáhavé oplachování.

Hodnota pH 10.5

V koncentrátu



Made in Germany



Vlastnosti

- Účinný základní čisticí prostředek pro odstraňování nečistot a filmů z pečujících prostředků
- odstraňuje nejodolnější voskové a polymerové povlaky
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Lze použít kdekoli
- široké oblasti použití: použitelný na všechny voděodolné povrchy, povrchy citlivé na zásady (např. linoleum) a odolné vůči zásadám (např. PVC)
- vysoká snášenlivost materiálu
- nízká hodnota pH v roztoku pro použití
- Bez potřeby dodatečného oplachování
- vhodný i pro údržbové čištění
- vysoká uživatelská bezpečnost a snadná manipulace
- Příjemná, svěží citrusová vůně
- Nepěňivý

Možnosti zpracování

- Podlahové mycí stroje s odsáváním
- Jednokotoučové stroje
- Mokro-suché vysavače
- manuální

Použití

Čištění budov	Čištění podlahy
Domovy s pečovatelskou službou, lékařské praxe	Čištění podlahy
Hotely, gastronomie, catering	Čištění podlahy
Obce	Čištění podlahy
Maloobchod	Čištění podlahy

Technické údaje

Velikost balení	Jednotka balení	Objednáací číslo
10 l	1 Kusy	6.295-811.0

Použití

Základní čištění (znečištění)

- Zamést hrubé nečistoty.
- Vybavit podlahový mycí stroj nebo jednokotoučový mycí stroj vhodným kartáčem/válcem/padem, popř. gumovou stěrkou.
- Přípravek dávkovat přiměřeně s čistou vodou.
- Produkt rovnoměrně nanést na povrch (příp. za použití kartáčů/válců/padů).
- Nechat působit.
- Doba působení 1-10 min, podle stupně znečištění.
- Povrch opracovávat přístrojem a vhodným příslušenstvím.
- Odsávat znečištěnou vodu z povrchu.
- Zbytky nečistot a čisticího prostředku zcela odstraňte čistou vodou (při nízkém dávkování v daném případě postačuje metoda vlhkého setření, při vyšším dávkování v daném případě opláchnout čistou vodou a vodu vytřít).

Základní čištění (ochranné filmy)

- Zamést hrubé nečistoty.
- Vybavit podlahový mycí stroj nebo jednokotoučový mycí stroj vhodným kartáčem/válcem/padem, popř. gumovou stěrkou.
- Přípravek dávkovat přiměřeně s čistou vodou.
- Produkt rovnoměrně nanést na povrch (příp. za použití kartáčů/válců/padů).
- Nechat působit.
- Doba působení 5-10 min, podle tloušťky vrstvy ochranného filmu.
- Povrch opracovávat přístrojem a vhodným příslušenstvím.
- Ruční opracování nepřístupných povrchů.
- Odsávat znečištěnou vodu z povrchu.
- Zbytky nečistot a čisticího prostředku zcela odstraňte čistou vodou (při nízkém dávkování v daném případě postačuje metoda vlhkého setření, při vyšším dávkování v daném případě opláchnout čistou vodou a vodu vytřít).

Údržbové čištění

- Zamést hrubé nečistoty.
- Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou. Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.
- Přípravek dávkovat přiměřeně s čistou vodou.
- Povrch v jednom pracovním kroku vyčistit a vysát.

Instrukce pro zpravování

- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Nepoužívat na dřevo nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
- Nepoužívat na povrchy citlivé na rozpouštědla (např. asfalt).
- Čisticí roztok nenechat zaschnout.
- Chránit proti mrazu.
- Uchovávat pouze v originálním obalu o teplotách -5 až +30 °C.
- Čisticí zařízení po použití opláchnout.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicí EU

- Signální slovo Varování
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P264 Po manipulaci důkladně omyjte
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P337 + P313 Přežívá-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další informační podklady

- Bezpečnostní list (MSDS)
- Quick Start
- Znalecký posudek FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Dávkování a vydatnost

Objem	Druh čištění	Dávkování	Znečištění	Vydatnost
1000 ml	Základní čištění (ochranné filmy)	15 - 50 %	střední-silný	30 - 50 m ²
1000 ml	Základní čištění (znečištění)	10 - 20 %	střední-silný	50 - 200 m ²
1000 ml	Údržbové čištění	1 - 3 %	lehký	2500 m ²