



Základní podlahový čistič RM 69 ASF

Silný čisticí prostředek pro běžné podlahy a průmyslové podlahy snadno odstraňuje ty nejdolnější nečistoty z tuků, olejů, sazí a minerálních látek.



NTA-free



Vlastnosti

- Účinný základní čistič pro silně znečištěné průmyslové podlahy
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- Příjemná, svěží vůně
- Rychle účinný
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Použití:

Provoz motorových vozidel:	Čištění podlahy
Čištění budov:	Čištění podlahy
Průmysl:	Čištění podlahy
Spedice, autobusová doprava:	Čištění podlahy

Možnosti zpracování

- Podlahové mycí stroje s odsáváním
- manuální

Velikost balení	Objednací číslo
2.5 l	6.295-582.0
10 l	6.295-120.0
20 l	6.295-415.0
200 l	6.295-416.0
1000 l	6.295-123.0

Hodnota pH



Použití:

Podlahové mycí stroje s odsáváním - základní čištění

- Zamést hrubé nečistoty.
- Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou. Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Produkt rovnoměrně nanést na povrch (příp. za použití kartáčů/válců/padů) .
- Nechat působit.
- Doba působení 5-10 min, podle stupně znečištění.
- Vysát z povrchu špinavou lázeň v překrývajících se dráhách.
- Dostatečně omýt čistou vodou a vodu odsávat do té doby, než se úplně odstraní špína a zbytky čisticích prostředků.

Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění

- Zamést hrubé nečistoty.
- Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou. Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- U zařízení se systémem DOSE nastavit pouze dávkování na zařízení.
- Povrch v překrývajících se dráhách očistit.

manuální

- Zamést hrubé nečistoty.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Povrch čistit manuálně.

Instrukce pro zpracování:

- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Nepoužívat na dřevo, linoleum nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
- Nepoužívat na povrchy citlivé na zásady.
- Čisticí roztok nenechat zaschnout.
- Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:

- Signální slovo Nebezpečí
- H315 Dráždí kůži.
- H318 Způsobuje vážné poškození očí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
- P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady:

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Podlahové mycí stroje s odsáváním - údržbové čištění		0.5-3 %	lehký-střední	4890 m ²
1000 ml	Manuální údržbové čištění		0.5-3 %	lehký	12000 m ²
1000 ml	Průběžné čištění		3-10 %	střední-silný	2000 m ²

Rádi Vám poradíme:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
 Fax+420/323 606 020
 info@kaercher.cz
 www.kaercher.cz