

Systémová péče RM 110 ASF



Ochrana proti zavápnění s integrovanou ochranou proti korozi pro vysokotlaké čističe s ohřevem určená speciálně pro použití s novými HDS stroji s adaptací ssystemové péče. Nová formulace systémové péče Advance 1 RM 110 ASF nabízí vedle zlepšené ochrany před vápennými usazeninami v systému topné spirály (do 150 °C) i integrovanou ochranu proti korozi pro všechny díly vedoucí vodu.



NTA-free



Vlastnosti

- Maximální ochrana a péče pro vysokotlaké čističe s ohřevem
- Speciálně pro zařízení se systémovou péčí Adaption
- Chrání účinně topnou spirálu před zanesením vodním kamenem
- Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje fosfáty
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Použití:

Péče o zařízení:

údržba zařízení, ochrana proti zvařování

Možnosti zpracování

- Vysokotlaký čistič s ohřevem

Hodnota pH



Velikost balení

1 l
1 l

Objednací číslo

6.295-325.0
6.295-625.0

Použití:**Vysokotlaký čistič s ohřevem**

- Dávkování nastavit podle tvrdosti vody (provede servisní technik).

Instrukce pro zpravování:

- Chránit proti mrazu.
- K nanášení používat pouze postřikovače odolné proti kyselinám.

Další informační podklady:

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Vysokotlaký čistič s ohřevem		6 ml/°dH m ³		8300 l

Rádi Vám poradíme:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
Fax+420/323 606 020
info@kaercher.cz
www.kaercher.cz