

KÄRCHER

VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, Svanemærket

VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform, Svanemærket: miljøvenlig sprayrengøringsmiddel. Accellerer blødgøringen og fjernelsen af olie-, fedt- og insektræster.

pH 11
koncentreret.



Egenskaber

- Effektivt middel til førspraying til rengøring af biler og specialkøretøjer.
- Opløser pålideligt fedt-, olie-, emissions- og insektræster.
- Forbedrer rengøringsresultatet markant i de følgende trin.
- Rengør ved alle temperaturer
- Effektiv hurtigt
- Skånsom rengøring
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri

Anvendelsesmuligheder

- Trykrensere
- Bilvask
- Selvbetjeningsvaskepladser
- Sprayenheder

Anvendelsesområder

Bilforhandlere og garager	Bil afvoksning, Rengøring af køretøjer
Kommuner	Bil- og motorvask
Transportvirksomheder, busoperatører	Rengøring af køretøjer, Bil- og motorvask
Selvbetjeningsvaskepladser	Biler, erhvervskøretøjer, cykler

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
10 l	1 Stk.	6.296-067.0
20 l	1 Stk.	6.296-068.0
200 l	1 Stk.	6.296-069.0
1000 l	1 Stk.	6.296-133.0

Anvendelse

Trykrensere

- Påfør primær blanding med ferskvand.
- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- Rengør genstand.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.

Bilvask

- Indsæt produktet i systemet.
- Juster doseringen på enheden.
- Rengør genstand.
- Kør så gennem vaskeprogrammet.

Selvbetjent vaskestation

- Indsæt produktet i systemet.
- Juster doseringen på enheden.
- Rengør genstand.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.

Spraytilbehør

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Våd genstand helt med produktet.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.

Brugsanvisning.

- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Opbevares frostfri

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H290 Kan ætse metaller.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- P234 Opbevares kun i originalemballagen.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
- P406 Opbevares i ætsningsbestandig beholder / beholder med modstandsdygtig foring.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Primær blanding	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Trykrensere	1+2	1.5 - 6 %	kraftig	200 m ²
1000 ml	Bilvaskeanlæg		0.5 - 2 %	kraftig	100 Car
1000 ml	Selvbetjeningsvaskepladser	1+2	1.5 - 6 %	kraftig	36 Car
1000 ml	Sprayenheder		2 %	medium-strong	550 m ²