

VehiclePro Aktivt Skum RM 812 eco!perform

VehiclePro Aktivt Skum RM 812 eco!perform med Svanemærke: miljøvenlig, højt rengøringsniveau, aktivt skum. Dens ingredienser er blide mod køretøjers overflader og børster.

pH 13
koncentreret.



Egenskaber

- Skumintensiv børsteshampoo til bilvask
- Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
- Skaber et fyldigt, lyst og lækkert skum
- Understøtter glidefriktion af børster og beskytter dermed køretøjets overflade.
- Markant reducere af efterfølgende snavs af børsten.
- Er kompatibel med voks og forebygger dermed striber på den belagte overflade.
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri

Anvendelsesmuligheder

- Bilvask
- Selvbetjeningsvaskepladser

Anvendelsesområder

Bilforhandlere og garager	Rengøring af køretøjer
Transportvirksomheder, busoperatører	Rengøring af erhvervskøretøjer
Selvbetjeningsvaskepladser	Biler, erhvervskøretøjer, cykler
Bilvaskeanlæg	Biler

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
10 l	1 Stk.	6.296-070.0
20 l	1 Stk.	6.296-071.0
200 l	1 Stk.	6.296-072.0

Anvendelse

Bilvask

- Indsæt produktet i systemet.
- Juster doseringen på enheden.
- Start vaskeprogrammet.

Selvbetjent vaskestation

- Påfør primær blanding med ferskvand.
- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- Behandlingstemperatur på 1-60°C.
- Våd genstand helt med produktet.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.



Brugsanvisning.

- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Opbevares frostfri

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Yderligere information

- VDA-certificering
- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Primær blanding	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Selvbetjeningsvaskepladser	1+3	0.8 %	lettere alkalisk	1500 Car
1000 ml	Bilvaskeanlæg		0.2 %	medium	70 Car