

Natural Industrial Cleaner RM 69N

Miljøvenligt, naturligt industrirengøringsmiddel RM 69N fremstillet af naturbaserede ingredienser til mellem- og vedligeholdelsesrengøring inden for logistik og produktion. Fjerner sikkert olie- og fedtpletter.

pH 11
koncentreret.



Egenskaber

- Kraftigt mellem- og vedligeholdelsesrengøringsmiddel til stærkt tilsmudsede industrigulve.
- Meget lavt skummende.
- Opløser effektivt olie, fedtstoffer og mineralske pletter
- Kan bruges til maskin- og manuel rengøring.
- Meget effektiv.
- Ikke-giftig klassificering.
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- Fri for parfume og farvestoffer
- Fri for opløsningsmidler og fosfater.
- Fri for mikroplast
- Silikonefri.

Anvendelsesmuligheder

- Gulvvaskere
- manuelt

Anvendelsesområder

Industri	Rengøring af gulve
Speditør, logistik	Rengøring af gulve
Bilforhandlere og garager	Rengøring af gulve
Metalindustrien	Rengøring af gulve
Kommuner	Rengøring af gulve
Rengøring af bygningen	Rengøring af gulve
Mad og drikke industri	Rengøring af gulve

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
5 l	1 Stk.	6.296-224.0
10 l	1 Stk.	6.296-223.0
20 l	1 Stk.	6.296-245.0

Anvendelse

Maskine - vedligeholdelse og mellemrengøring

- Fjern grov snavs ved at feje.
- Brug passende børste / rulle / pude og sug til skrubber tørrer efter behov.
- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- På DOSE-maskiner skal du kun indstille doseringen på enheden.
- Rengør overfladen i overlappende sektioner.
- Skyllning med ferskvand er ikke påkrævet.

Manual - vedligeholdelsesrensning

- Fjern grov snavs ved at feje.
- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Rengør overfladen manuelt.

Brugsanvisning.

- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Anvend ikke på træ, linoleum eller uforseglet parketgulv.
- Påfør ikke på alkalifølsomme overflader.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Opbevares frostfri

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad



Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Maskine - vedligeholdelsesrensning	0.5 - 3 %	lys-medium	4890 m ²
1000 ml	Manual - vedligeholdelsesrensning	0.5 - 3 %	lettere alkalisk	12000 m ²
1000 ml	Maskine - mellemrengøring	3 - 10 %	medium-strong	2000 m ²