

PressurePro Active Cleaner, basisk RM 81, NTA-fri

Koncentrat til højtryksrensning med en kraftig og skånende rengøringsvirkning til at fjerne genstridig olie, fedt og mineralpletter. Egnede til rengøring af køretøjer, presenninger og motorer. NTA-fri.

pH 12
koncentreret.



Egenskaber

- Effektivt rengøringsmiddel til højtryksrensere
- Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
- Rengør ved alle temperaturer
- Skånsom rengøring
- Behagelig, frisk duft
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
- Fri for fosfater
- Silikonefri.

Anvendelsesmuligheder

- Trykrensere
- Sprayenheder

Anvendelsesområder

Landbrug	Transport og maskiner
Bilforhandlere og garager	Bil- og motorvask, Rengøring af komponenter
Byggeindustri	Transport og maskiner
Industri	Affedtning af overflader
Kommuner	Bil- og motorvask
Transportvirksomheder, busoperatører	Rengøring af presenninger, Bil- og motorvask
Mad og drikke industri	Rengøring af gulve og overflader

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
2.5 l	4 Stk.	6.295-555.0
10 l	1 Stk.	6.295-556.0
20 l	1 Stk.	6.295-557.0
200 l	1 Stk.	6.295-558.0
1000 l	1 Stk.	6.295-559.0

Anvendelse

Trykrensere

- Påfør primær blanding med ferskvand.
- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- Rengør objekt, der arbejder i overlappende sektioner.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevarereproduktion.

Spraytilbehør

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Våd genstand helt med produktet.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevarereproduktion.

Brugsanvisning.

- Skyl grundigt med drikkevand i fødevarerektoren.
- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Opbevares frostfri

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H290 Kan ætse metaller.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P234 Opbevares kun i originalemballagen.
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P405 Opbevares under lås.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Primær blanding	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Trykrensere	1+3	1 – 5 %	medium	260 m ²
1000 ml	Sprayenheder		5 – 25 %	kraftig	220 m ²