

Kalkfjerner RM 101 ASF

Til hurtig afkalkning baseret på saltsyre. Opløser hurtigt selv de mest hårdnakkede kalk- og rengøringsmiddelrester og giver varig korrosionsbeskyttelse. Specielt velegnet til varmeslanger i højtryksrensere.

pH 0
koncentreret.



Egenskaber

- Serviceprodukt til afkalkning af varmelegemet
- Fjerner pålideligt genstridig kalk
- Effektiv hurtigt
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri

Anvendelsesområder

Landbrug	Transport og maskiner
Bilforhandlere og garager	Bil- og motorvask
Byggeindustri	Transport og maskiner
Metalindustrien	Affedtnng, fosfatering
Industri	Affedtnng af overflader
Kommuner	Bil- og motorvask
Transportvirksomheder, busoperatører	Bil- og motorvask
Maskinebeskyttende	Vedligeholdelse af maskiner, afkalkning af varmtvandsanlæg

Anvendelsesmuligheder

- Trykrensere

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
5 l	1 Stk.	6.295-398.0

Anvendelse

Trykrensere

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Indstil temperaturen på enheden.
- 1 - 40° C behandlingstemperatur.
- Støvsug blandingen gennem en vandforbindelse, og driv det ind i kredsløbet (med håndspraypistolen skruet af).
- Kontakttid på 10-15 minutter, afhængigt af graden af snavs.
- Skyl maskinen med vand, og neutralisér med et alkalisk rengøringsmiddel.

Brugsanvisning.

- Afkalk kun i et kredsløb.
- Sørg for god udluftning.
- Følg sikkerhedsreglerne for ætsende væsker.

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Afkalkning af varmelegeme	10 %	kraftig	1 Varmespiral