

KÄRCHER

PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750

Effektiv grundrens, fjerner grundigt hårdnakket snavs såsom olie, fedt, sod, blod og proteiner. Lavtskummende. Særlig velegnet til gulvrengøring med brug af maskine og til forarbejdning med rengøringsmidler til hårde overflader. NTA-fri.

pH 14
koncentreret.



Egenskaber

- Intensiv grundrens til brug sammen med højtryksrensere og gulvvaskere
- Til grundig rengøring af meget beskidte industrielle gulvbelægnings.
- Opløser tunge olie, fedt og mineraflekker.
- Effektiv hurtigt
- Lavtskummende formel
- Meget drøj i brug
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olie-separatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri

Anvendelsesmuligheder

- Trykrensere
- Gulvvaskere
- manuelt

Anvendelsesområder

Landbrug	Transport og maskiner
Bilforhandlere og garager	Bil- og motorvask, Rengøring af komponenter
Byggeindustri	Transport og maskiner
Rengøring af bygningen	Rengøring af gulve
Mad og drikke industri	Rengøring af gulve
Industri	Affedtning af overflader
Kommuner	Bil- og motorvask
Detailhandel	Rengøring af gulve
Transportvirksomheder, busoperatører	Bil- og motorvask

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
10 l	1 Stk.	6.295-539.0
200 l	1 Stk.	6.295-540.0

Anvendelse

Trykrensere

- Påfør primær blanding med ferskvand.
- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- Behandlingstemperatur på 1-80°C.
- Rengør genstand.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.

Gulvvaskere - dybdegående rengøring

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Tillad at suge.
- Kontakttid på 10-15 minutter, afhængigt af graden af snavs.
- Våd genstand helt med produktet.
- Rengør overfladen i overlappende sektioner.
- Neutralisér med rent vand.

manuelt

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Tillad at suge.
- Kontakttid på 10-15 minutter, afhængigt af graden af snavs.
- Våd genstand helt med produktet.
- Tilfør rengøringsvæsken.
- Neutralisér med rent vand.



Brugsanvisning.

- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Primær blanding	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Trykrensere	1+3	1 - 5 %	kraftig	270 m ²
1000 ml	Gulvvaskere - afdækning		10 - 50 %	kraftig	110 m ²
1000 ml	Gulvvaskere - dybdegående rengøring		5 - 50 %	kraftig	370 m ²
1000 ml	Gulvvaskere - vedligeholdelsesrengøring		1 - 5 %	lys-medium	3300 m ²
1000 ml	manuelt		5 - 50 %	kraftig	120 m ²