



Gulvrgrundens, syrebaseret, RM 751

Syrebaseret grundrens. Opløser effektivt cementfilm, aflejringer og belægninger som f.eks. kalk, rust, øl- og mælkessten. Særlig velegnet til den afsluttende rengøring efter byggearbejder.



Egenskaber


- Kraftfuld, sur grundrens til alle hårde gulve, der er modstandsdygtige over for syre.
- Opløser pletter fra kraftige aflejringer af rust, fedt, protein og mælk
- Opløser kraftfuldt cementrester
- Lav skum
- Med integreret korrosionsbeskyttelse
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
- NTA-fri

Anvendelsesområder:

Byggeindustri:	Rengøring efter byggearbejder
Rengøring af bygningen:	Rengøring af gulve
Industri:	Rengøring af gulve
Kommuner:	Rengøring af gulve

Anvendelsesmuligheder

- Gulvvaskere
- manuelt



	Ordrenr.
2.5 l	6.295-586.0
10 l	6.295-129.0

Anvendelse:

Gulvvaskere - dybdegående rengøring

- Brug passende børste / rulle / pude og sug til skrubber tørrer efter behov.
- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Gennemvæd alle cementfuger grundigt.
- Væd overfladen jævn med produktet (brug børste/rulle/pude efter behov)
- Tillad at suge.
- Kontaktid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Støvsug det beskidte vand fra overfladen i overlappende sektioner.
- Skyl med masser af rent vand, og gennemvæd med vand til alt snavs og rester af rengøringsmidler er væk.

Gulvvaskere - vedligeholdelsesrengøring

- Fjern grov snavs ved at feje.
- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- På DOSE-maskiner skal du kun indstille doseringen på enheden.
- Rengør og støvsug overfladen på én gang.

manuelt

- Fjern grov snavs ved at feje.
- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Rengør overfladen manuelt.

Brugsanvisning:

- Skyl grundigt med drikkevand i fødevareresektoren.
- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Påfør ikke på poleret marmor eller syrefølsomme materialer.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Opbevares frostfri

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver:

- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Yderligere information:

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte:

Indhold:	Rengøringsmetode:	Primær blanding:	Dosering:	Type af snavs:	Udbytte:
1000 ml	Dybdegående rengøring		5-25 %	kraftig	370 m ²
1000 ml	Vedligeholdelsesrengøring		1-5 %	medium	2440 m ²
1000 ml	manuelt		0.5-1 %	lettere alkalisk	m ²

Kontakt os venligst for mere information:

Kärcher A/S

Slotsherrensvej 411C
2610 Rødovre