

FloorPro Intensiv Grundrens Ekstra RM 752 1

Ekstra alkalisk, industriel grundrens og fjernelse af belægning til at tackle det mest genstridige olie, fedt og mineralske forurening, samt belægninger fra alkalibestandige gulve.

pH 13
koncentreret.



Egenskaber

- kraftfuldt dybderensende middel til at fjerne plejefilm og snavs.
- Opløser tunge olie, fedt og mineraflekker.
- Til grundig rengøring af meget beskidte industrielle gulvbelægninger.
- Fjerner voks- og polymerlag.
- FIGR-testet 01/2014 (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
- Ingen ubehagelige dampe.
- Behagelig, frisk citrusduft
- Meget kort kontakttid.
- Meget drøj i brug
- Lavtskummende formel
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri

Anvendelsesmuligheder

- Gulvvaskere
- Single disc-maskiner
- Våd- og tørstøvsugere
- manuelt

Anvendelsesområder

Bilforhandlere og garager	Rengøring af gulve
Byggeindustri	Rengøring af gulve
Industri	Rengøring af gulve
Rengøring af bygningen	Rengøring af gulve
Kommuner	Rengøring af gulve
Hoteller, gastronomi, catering	Rengøring af gulve
Detailhandel	Rengøring af gulve

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
10 l	1 Stk.	6.295-813.0
200 l	1 Stk.	6.295-814.0

Anvendelse

Dybdegående rengøring (snavs)

- Fjern grov snavs ved at feje.
- Brug egnet børste/rulle/pude eller skraber til gulvvaskeren eller single disc-maskinen.
- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Væd overfladen jævnt med produktet (brug børste/rulle/pude efter behov)
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Rengør overfladen med maskinen og det egnede tilbehør.
- Støvsug det beskidte vand fra overfladen i overlappende sektioner.
- Skyl med masser af rent vand, og gennemvæd med vand til alt snavs og rester af rengøringsmidler er væk.

Dybdegående rengøring (plejefilm)

- Fjern grov snavs ved at feje.
- Brug egnet børste/rulle/pude eller skraber til gulvvaskeren eller single disc-maskinen.
- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Væd overfladen jævnt med produktet (brug børste/rulle/pude efter behov)
- Tillad at suge.
- Kontakttid på 5-10 minutter, afhængigt af tykkelsen på plejefilmen.
- Rengør overfladen med maskinen og det egnede tilbehør.
- Rengøring utilgængelige områder manuelt.
- Støvsug det beskidte vand fra overfladen i overlappende sektioner.
- Skyl med masser af rent vand, og gennemvæd med vand til alt snavs og rester af rengøringsmidler er væk.



Brugsanvisning

- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Anvend ikke på træ, linoleum eller uforseglet parketgulv.
- Påfør ikke på alkalifølsomme overflader.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Opbevares frostfri
- Opbevar kun i den originale beholder mellem -5 and +30 °C.
- Hold væk fra direkte sollys.
- Rengør maskinen efter brug.

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H290 Kan ætse metaller.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/holderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
- Z 20 Indeholder Limonene. Kan udløse allergisk reaktion.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad
- Quick Start
- FIGR-ekspertise (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Dybdegående rengøring (plejefilm)	20 - 50 %	medium-strong	30 - 50 m ²
1000 ml	Dybdegående rengøring (snavs)	5 - 20 %	medium-strong	50 - 200 m ²
1000 ml	Mellemliggende rengøring	2 - 5 %	medium	