

FloorPro Allround grundrens RM 754

Ekstra effektivt rengøringsmiddel til fjernelse af belægninger til nem fjernelse af voks- og polymerbelægninger på vandafvisende og alkalisensitive gulve. Ingen tidskrævende skylning påkrævet.

pH 10.5
koncentreret.



Egenskaber

- kraftfuldt dybderensende middel til at fjerne plejefilm og snavs.
- fjerner genstridige voks- og polymerlag.
- Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
- Kan anvendes overalt
- Bred vifte af anvendelser: velegnet til alle vandafvisende, alkalifølsomme (f.eks. linoleum) og alkalibestandige (f.eks. PVC) overflader.
- Fremragende materialekompatibilitet.
- Lav pH-værdi i brugskoncentration.
- Ingen tidskrævende skylning nødvendig.
- Også velegnet til vedligeholdelsesrengøring.
- Højt niveau af brugersikkerhed og brugervenlighed.
- Behagelig, frisk citrusduft
- Lavtskummende formel

Anvendelsesmuligheder

- Gulvvaskere
- Single disc-maskiner
- Våd- og tørstøvsugere
- manuelt

Anvendelsesområder

Rengøring af bygningen	Rengøring af gulve
Plejhjem og alderdomshjem, operationsstuer	Rengøring af gulve
Hoteller, gastronomi, catering	Rengøring af gulve
Kommuner	Rengøring af gulve
Detailhandel	Rengøring af gulve

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
10 l	1 Stk.	6.295-811.0

Anvendelse

Dybdegående rengøring (snavs)

- Fjern grov snavs ved at feje.
- Brug egnet børste/rulle/pude eller skraber til gulvvaskeren eller single disc-maskinen.
- Doser produktet med rent vand i overensstemmelse hermed.
- Væd overfladen jævnt med produktet (brug børste/rulle/pude efter behov)
- Tillad at suge.
- Kontakttid på 1-10 minutter, afhængigt af graden af snavs.
- Rengør overfladen med maskinen og det egnede tilbehør.
- Sug snavset fra overfladen.
- Fjern alt snavs og alle rester af rengøringsmidler med rent vand (fugtig moppe med lav dosis efter behov, skyl med rent vand og gennemvæd i vand med høj dosis).

Dybdegående rengøring (plejefilm)

- Fjern grov snavs ved at feje.
- Brug egnet børste/rulle/pude eller skraber til gulvvaskeren eller single disc-maskinen.
- Doser produktet med rent vand i overensstemmelse hermed.
- Væd overfladen jævnt med produktet (brug børste/rulle/pude efter behov)
- Tillad at suge.
- Kontakttid på 5-10 minutter, afhængigt af tykkelsen på plejefilmen.
- Rengør overfladen med maskinen og det egnede tilbehør.
- Rengøring utilgængelige områder manuelt.
- Sug snavset fra overfladen.
- Fjern alt snavs og alle rester af rengøringsmidler med rent vand (fugtig moppe med lav dosis efter behov, skyl med rent vand og gennemvæd i vand med høj dosis).

Vedligeholdelsesrengøring

- Fjern grov snavs ved at feje.
- Brug passende børste / rulle / pude og sug til skrubber tørrer efter behov.
- Doser produktet med rent vand i overensstemmelse hermed.
- Rengør og støvsug overfladen med en skrubbetørre på samme tid.

Brugsanvisning.

- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Påfør ikke træ eller uforseglet parketgulv.
- Brug ikke på overflader, der er følsomme over for opløsningsmidler som f.eks. asfalt.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Opbevares frostfri
- Opbevar kun i den originale beholder mellem -5 and +30 °C.
- Rengør maskinen efter brug.

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad
- Quick Start
- FIGR-ekspertise (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Dybdegående rengøring (plejefilm)	15 - 50 %	medium-strong	30 - 50 m ²
1000 ml	Dybdegående rengøring (snavs)	10 - 20 %	medium-strong	50 - 200 m ²
1000 ml	Vedligeholdelsesrengøring	1 - 3 %	lettere alkalisk	2500 m ²