

VehiclePro Skumrens RM 838

Den alkaliske skumrens RM 838 til kontaktløs køretøjsvask fjerner ubesværet olie- og fedtpletter, insektrester og vejskidt og er skånsom mod lakering.

pH 13
koncentreret.



Egenskaber

- Kraftfuld skumrens til kontaktløs køretøjsvask
- fjerner genstridige olie- og fedtpletter samt sod, harpiks, insektrester og vejskidt
- forbedret rengøringsydelse takket være mikrokrystaller
- Yderst effektiv takket være fine porer, voluminøst og klæbende skum
- Perfekt til brug med MultiApp-lansen
- Børsteløs rengøring forhindrer dannelsen af mikro-ridser
- Meget mild på lakering samt aluminium hjulfælge
- meget effektiv
- Meget kort kontakttid.
- Behagelig, frisk duft
- VDA-kompatibel

Anvendelsesmuligheder

- Selvbetjenings vaskerum med MultiApp-lanse
- Højtryksrensere med skumdyse

Anvendelsesområder

Selvbetjeningsvaskepladser	Biler, erhvervskøretøjer, cykler
Bilforhandlere og garager	Rengøring af køretøjer
Transportvirksomheder, busoperatører	Rengøring af erhvervskøretøjer
Industri	Rengøring af erhvervskøretøjer
Byggeindustri	Rengøring af erhvervskøretøjer
Landbrug	Rengøring af køretøjer

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
20 l	1 Stk.	6.295-838.0
200 l	1 Stk.	6.295-839.0

Anvendelse

Højtryksrenser med skumdyse

- Påfør primær blanding med ferskvand.
- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- 1 - 40° C behandlingstemperatur.
- Påfør skum fra bund til top i jævne strimler.
- Tillad at suge.
- Reaktionsid 1 min.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.

Selvbetjenings vaskerum med MultiApp-lanse

- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- 1 - 40° C behandlingstemperatur.
- Påfør skum ved hjælp af MultiApp-lansen fra bund til top.
- Tillad at suge.
- Reaktionsid 1 min.
- Rengør overfladen med en højtryksvask.

Selvbetjent vaskestation med Power-skumdyse

- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- 1 - 40° C behandlingstemperatur.
- Vask objektet med skum fra bund til top med Power-skumdysen.
- Tillad at suge.
- Reaktionsid 1 min.
- Rengør overfladen med en højtryksvask.

Brugsanvisning.

- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Påfør ikke på umalede eller beskadigede letmetaloverflader.
- Opbevares frostfri

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H290 Kan ætse metaller.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
- Z 20 Indeholder Limonene. Kan udløse allergisk reaktion.

Yderligere information

- VDA-certificering
- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Primær blanding	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Selvbetjenings vaskerum med MultiApp-lanse		1 - 2 %	kraftig	80 Car
1000 ml	Højtryksrenser med skumdyse	1+3	1 - 2 %	medium	100 Car
1000 ml	Selvbetjent vaskestation med Power-skumdyse		1 %	kraftig	60 Car