

Aktivt rensmiddel, alkalisk, RM 81 ASF, NTA-fri

Universalt rengøringskoncentrat til brug sammen med højtryksrensere. Fjerner genstridig olie-, fedt- og mineralkontaminering. eco!efficiency-formel gør koncentratet særlig økonomisk, effektivt og miljøvenligt.

pH 12
koncentreret.



Egenskaber

- Effektiv, økologisk rengøringsmiddel til højtryksrensere
- Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
- Rengør ved alle temperaturer
- Skånsom og miljøvenlig
- Behagelig, frisk duft
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
- Fri for fosfater
- Silikonefri.

Anvendelsesmuligheder

- Trykrensere
- Sprayenheder

Anvendelsesområder

Landbrug	Transport og maskiner
Bilforhandlere og garager	Bil- og motorvask, Rengøring af komponenter
Byggeindustri	Transport og maskiner
Industri	Affedtning af overflader
Kommuner	Bil- og motorvask
Transportvirksomheder, busoperatører	Rengøring af presenninger, Bil- og motorvask
Mad og drikke industri	Rengøring af gulve og overflader

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
2.5 l	4 Stk.	6.295-642.0
10 l	1 Stk.	6.295-643.0
20 l	1 Stk.	6.295-644.0
200 l	1 Stk.	6.295-645.0

Anvendelse

Trykrensere

- Påfør primær blanding med ferskvand.
- Indstil dosering og temperatur på maskinen. (Mulighed for eco:efficiency-tilstand (60°C))
- Rengør objekt, der arbejder i overlappende sektioner.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevarereproduktion.

Spraytilbehør

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Våd genstand helt med produktet.
- Tillad at suge.
- Kontaktid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevarereproduktion.



Brugsanvisning.

- Skyl grundigt med drikkevand i fødevarerektoren.
- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Opbevares frostfri

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H290 Kan ætse metaller.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Primær blanding	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Højtryksrensere (80 °C)	1+3	0.75 - 4 %	medium	260 m²
1000 ml	Højtryksrensere (60 °C)	1+3	1 - 5 %	medium	260 m²
1000 ml	Sprayenheder		5 - 25 %	kraftig	220 m²