

KÄRCHER

FloorPro Grundrens RM 69 eco!efficiency

Intensivt rengøringsmiddel er optimalt til brug med eco!efficiency tilstand til vores gulvvaskemaskiner. Hård mod olie- og fedtpletter i logistiks- og produktionsmiljøer.

pH 12
koncentreret.



Egenskaber

- Kraftfuld, miljøvenlig grundrens til meget beskidte industrielle gulve.
- Opløser tunge olie, fedt og mineraflekker.
- Behagelig, frisk duft
- Effektiv hurtigt
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri

Anvendelsesmuligheder

- Gulvvaskere
- manuelt

Anvendelsesområder

Bilforhandlere og garager	Rengøring af gulve
Rengøring af bygningen	Rengøring af gulve
Industri	Rengøring af gulve
Kommuner	Rengøring af gulve
Detailhandel	Rengøring af gulve
Transportvirksomheder, busoperatører	Rengøring af gulve
Mad og drikke industri	Rengøring af gulve

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
2.5 l	4 Stk.	6.295-650.0
10 l	1 Stk.	6.295-651.0
20 l	1 Stk.	6.295-652.0
200 l	1 Stk.	6.295-653.0
1000 l	1 Stk.	6.296-156.0

Anvendelse

Gulvvaskere - dybdegående rengøring

- Fjern grov snavs ved at feje.
- Brug passende børste / rulle / pude og sug til skrubber tørrer efter behov.
- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Væd overfladen jævnt med produktet (brug børste/rulle/pude efter behov)
- Tillad at suge.
- Reaktionsid på 5-10 minutter, afhængigt af graden af snavs.
- Støvsug det beskidte vand fra overfladen i overlappende sektioner.
- Skyl med masser af rent vand, og gennemvæd med vand til alt snavs og rester af rengøringsmidler er væk.

Gulvvaskere - vedligeholdelsesrengøring

- Fjern grov snavs ved at feje.
- Brug passende børste / rulle / pude og sug til skrubber tørrer efter behov.
- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- På DOSE-maskiner skal du kun indstille doseringen på enheden.
- Rengør overfladen i overlappende sektioner.

manuelt

- Fjern grov snavs ved at feje.
- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Rengør overfladen manuelt.

Brugsanvisning.

- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Anvend ikke på træ, linoleum eller uforseglet parketgulv.
- Påfør ikke på alkalifølsomme overflader.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Opbevares frostfri

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Maskine - vedligeholdelsesrensning	0.5 - 3 %	lys-medium	4890 m ²
1000 ml	Manual - vedligeholdelsesrensning	0.5 - 3 %	lettere alkalisk	12000 m ²
1000 ml	Maskine - mellemrengøring	3 - 10 %	medium-strong	2000 m ²