

Olie- og fedtopløsende middel EXTRA RM 31 ASF

Højkoncentreret grundrens til højtryksrensere. Fjerner særdeles effektivt selv det mest hårdnakkede snavs som olie, fedt, tjære, sod og røgharpiks uanset temperatur. NTA-fri.

pH 14
koncentreret.



Egenskaber

- Effektivt rengøringsmiddel til højtryksrensere
- Fjerner selv det mest stædige olie, fedt, tjære, sod og SMOKE RESIN
- Rengør ved alle temperaturer
- Behagelig, frisk duft
- Fri for fosfater
- Silikonefri.
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri

Anvendelsesmuligheder

- Trykrensere
- Sprayenheder

Anvendelsesområder

Landbrug	Transport og maskiner, Rengøring af stalde, Rengøring af tønder
Bilforhandlere og garager	Bil- og motorvask, Rengøring af komponenter, Rengøring af facader
Byggeindustri	Transport og maskiner
Industri	Affedtning af overflader
Kommuner	Bil- og motorvask
Transportvirksomheder, busoperatører	Bil- og motorvask
Mad og drikke industri	Fødevarebeholdere
Rengøring af bygningen	Rengøring af facader

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
2,5 l	4 Stk.	6.295-584.0
10 l	1 Stk.	6.295-068.0
20 l	1 Stk.	6.295-069.0
200 l	1 Stk.	6.295-422.0
1000 l	1 Stk.	6.295-072.0

Anvendelse

Trykrensere

- Påfør primær blanding med ferskvand.
- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- Rengør genstand.
- Skyl med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevareproduktion.

Spraytilbehør

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Våd genstand helt med produktet.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevareproduktion.



Brugsanvisning.

- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Gælder ikke for malede overflader.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Skyl grundigt med drikkevand i fødevaresektoren.
- Opbevares frostfri
- From 140 °C, dosér ikke mindre end 4 %.

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H290 Kan ætse metaller.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Primær blanding	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Trykrensere	1+3	1.5 – 10 %	kraftig	180 m ²
1000 ml	Sprayenheder		25 %	medium-strong	180 m ²