

Affedtningsmiddel RM 36

Affedtningsmiddel, opløser skånsomt beskyttende voksfilm og fedtresten på lakoverflader. Særdeles velegnet til brug i højtryksrensere.



Egenskaber

- Effektivt afkonserveringsmiddel
- Opløser beskyttende voksfilm på overflader
- Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
- Skånsom rengøring
- Uden halogenerede kulbrinter
- NTA-fri

Anvendelsesmuligheder

- Trykrensere
- manuelt

Anvendelsesområder

Bilforhandlere og garager	Bil afvoksning, Rengøring af komponenter
Industri	Affedtning af overflader
Transportvirksomheder, busoperatører	Bil- og motorvask

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
20 l	1 Stk.	6.295-423.0

Anvendelse

Trykrensere

- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- Behandlingstemperatur på 60-80 °C
- Rengør genstand.
- Skyl med rent vand.

manuelt

- Brug sammen med servanter.
- Brug produktet ufortyndet.



Brugsanvisning.

- Brug kun sammen med en egnet olieseparator.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Hold væk fra åben ild og andre antændelseskilder.
- Hold beholderen tæt lukket.

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273 Undgå udledning til miljøet.
- P301 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P331 Fremkald IKKE opkastning.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/holderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
- EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Yderligere information

- Dusseldorf Chamber of Crafts-eksperter rapporterer om frihed for flygtige halogenerede kulbrinter
- IPI eksport rapporterer om anvendelse
- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Trykrensere	1 - 5 %	kraftig	70 m ²