

Hjul- og gummimærkefjerner RM 776, NTA-fri

Særdeles effektivt specialrengøringsmiddel til at fjerne spor efter gummihjul og mærker efter kørsel med gaffeltruck. Selv genstridig olie og sod samt polymer- og voksbelægninger bliver fjernet. NTA-fri.

pH 13
koncentreret.



Egenskaber

- Kraftfuld specialrens til at fjerne dæk- og slidmærker.
- Opløser slidmærker fra gummi og andre mærker efterladt af industrielle lastbiler.
- Fjerner selv det mest stædige olie, fedt, tjære, sod og SMOKE RESIN
- Fjerner voks- og polymerlag.
- Fjerner effektivt klæbende taperester.
- Kan også bruges til slutrengøring på byggepladser
- NTA-fri

Anvendelsesmuligheder

- Sprayenheder

Anvendelsesområder

Bilforhandlere og garager	Rengøring af gulve
Byggeindustri	Rengøring af gulve
Rengøring af bygningen	Rengøring af gulve
Industri	Rengøring af gulve
Kommuner	Rengøring af gulve
Detailhandel	Rengøring af gulve
Transportvirksomheder, busoperatører	Rengøring af gulve

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
10 l	1 Stk.	6.295-545.0
20 l	1 Stk.	6.295-546.0
200 l	1 Stk.	6.295-572.0

Anvendelse

Dybdegående rengøring

- Fjern grov snavs ved at feje.
- Gør det beskidte område vådt med f.eks. en pumpesprøjte.
- Tillad at suge.
- Kontakttid på 10-15 minutter, afhængigt af graden af snavs.
- Rengør og støvsug overfladen med en skrubbetørre på samme tid.

Brugsanvisning.

- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Påfør ikke på alkalifølsomme overflader.
- Anvend ikke på træ, linoleum eller uforseglet parketgulv.
- Brug ikke farvede puder (der er risiko for, at farven smitter af)
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Bær beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller, når du bruger produktet.
- Sørg for god udluftning.
- Brug kun spraybeholdere, der er modstandsdygtige over for opløsningsmidler.
- Opbevares frostfri

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H290 Kan ætse metaller.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Dybdegående rengøring	40 ml/m ² ufortyndet	kraftig	25 m ²