

VehiclePro Fælgrens, alkalisk, RM 801 ASF

Alkalisk fælgrens til alle belagte fælge af letmetal og stål. Grundig og blid fjernelse af det mest genstridige fælgorurening, såsom fastbrændt bremsestøv.

pH 13
koncentreret.



Egenskaber

- Meget effektiv fælgrens
- Fjerner pålideligt bremsestøv, dækslid, saltaflejringer og kalkpletter.
- Skånsom rengøring
- Skader ikke ubehandlede betongulve og ramper af stål.
- Effektiv hurtigt
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Mere end 90% bionedbrydelig.
- NTA-fri
- VDA-kompatibel

Anvendelsesmuligheder

- Sprayenheder
- Selvbetjeningsvaskepladser
- Bilvask

Anvendelsesområder

Bilforhandlere og garager	Rengøring af fælge
Transportvirksomheder, busoperatører	Rengøring af fælge
Selvbetjeningsvaskepladser	Rengøring af fælge

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
20 l	1 Stk.	6.295-323.0
200 l	1 Stk.	6.295-401.0

Anvendelse

Spraytilbehør

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Våd genstand helt med produktet.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-3 minutter, afhængigt af graden af tilsmudsning.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.

Selvbetjent vaskestation

- Påfør primær blanding med ferskvand.
- Spray objektet først.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-3 minutter, afhængigt af graden af tilsmudsning.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.

Bilvask

- Indsæt produktet i systemet.
- Start vaskeprogrammet.



Brugsanvisning.

- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Sprøjt ikke på varme overflader.
- Påfør ikke på umalede eller beskadigede letmetaloverflader.
- Følg producentens anvisninger ved specielle fælg.
- Opbevares frostfri

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Sprayenheder	10 %	kraftig	400 Fælger
1000 ml	Selvbetjeningsvaskepladser	10 - 20 %	kraftig	400 Fælger
1000 ml	Bilvaskeanlæg	10 - 20 %	kraftig	400 Fælger