

PressurePro Olie- og fedtopløsende middel ekstra RM 31 eco!efficiency

Højkoncentreret grundrens til højtryksrensere med særlig eco!efficiency-formel. Fjerner særdeles effektivt selv det mest hårdnakkede snavs som olie, fedt, tjære, sod og SMOKE RESIN.

pH 14
koncentreret.



Egenskaber

- Effektiv, økologisk rengøringsmiddel til højtryksrensere
- Fjerner selv det mest stædige olie, fedt, tjære, sod og SMOKE RESIN
- Rengør ved alle temperaturer
- Behagelig, frisk duft
- Fri for fosfater
- Silikonefri.
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri

Anvendelsesmuligheder

- Trykrensere
- Sprayenheder

Anvendelsesområder

Landbrug	Transport og maskiner, Rengøring af stalde, Rengøring af tønder
Bilforhandlere og garager	Bil- og motorvask, Rengøring af komponenter
Byggeindustri	Transport og maskiner
Industri	Affedtning af overflader
Kommuner	Bil- og motorvask, Rengøring af facader
Transportvirksomheder, busoperatører	Bil- og motorvask
Mad og drikke industri	Fødevarebeholdere
Rengøring af bygningen	Rengøring af facader

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
2,5 l	4 Stk.	6.295-646.0
10 l	1 Stk.	6.295-647.0
20 l	1 Stk.	6.295-648.0
200 l	1 Stk.	6.295-649.0

Anvendelse

Trykrensere

- Påfør primær blanding med ferskvand.
- Indstil dosering og temperatur på maskinen. (Mulighed for ecoefficiency-tilstand (60°C))
- Rengør genstand.
- Skyl med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevarereproduktion.

Spraytilbehør

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Våd genstand helt med produktet.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevarereproduktion.

Brugsanvisning.

- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Gælder ikke for malede overflader.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Skyl grundigt med drikkevand i fødevarerektoren.
- Opbevares frostfri
- From 140 °C, dosér ikke mindre end 4 %.

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Primær blanding	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Højtryksrensere (80 °C)	1+3	0.75 - 4 %	kraftig	180 m²
1000 ml	Højtryksrensere (60 °C)	1+3	1 - 5 %	kraftig	180 m²
1000 ml	Sprayenheder		5 - 25 %	medium-strong	180 m²