

Flydende affedtningspray til sprøjter RM 39 ASF

Materialeskånende rengørings- og affedtningsmiddel; fjerner effektivt olie, fedt og sod på metaldele; yder desuden en midlertidig korrosionsbeskyttelse.

pH 10.5
koncentreret.



Egenskaber

- Effektiv affedter til højtryksrensere og PARTS CLEANERE
- Opløser olie-, fedt- og rustpletter
- Beskytter metaldele mod korrosion i kortvarig opbevaring
- Skånsom rengøring
- Lavtskummende formel
- pH-værdi i koncentrat ca. 10
- Gullig væske med karakteristisk lugt
- NTA-fri
- Uden nitrit og halogenerede kulbrinter

Anvendelsesmuligheder

- Trykrensere
- PARTS CLEANERS

Anvendelsesområder

Bilforhandlere og garager	Rengøring af komponenter
Industri	Affedtning af overflader

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
20 l	1 Stk.	6.295-165.0
200 l	1 Stk.	6.295-424.0

Anvendelse

Trykrensere

- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- Behandlingstemperatur på 60-80 °C
- Rengør genstand.
- Tillad at suge.
- Kontakttid på 1-10 minutter, afhængigt af graden af snavs.

PARTS CLEANERS

- Hæld produktet ind i THE PARTS CLEANER i den passende dosis.
- Indstil temperaturen og rengøringstiden på maskinen.
- Behandlingstemperatur på 60-80 °C
- Kontakttid på 1-10 minutter, afhængigt af graden af snavs.

Brugsanvisning.

- Skyl grundigt med varmt vand inden yderligere overfladebehandling (maling, galvanisering osv.).
- Sørg for hurtig tørring efter behandling. Opbevar tørt.
- Korrekt bortskaffelse af gammel alkali på THE PART CLEANING MACHINE.

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Yderligere information

- Dusseldorf Chamber of Crafts-eksperter rapporterer om frihed for flygtige halogenerede kulbrinter
- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Trykrensere	2 - 5 %	medium	33 m ²
1000 ml	PARTS CLEANERS	1 - 5 %	medium	100 l