

Skumrens, alkalisk, RM 58 ASF

Fjerner effektivt selv det mest hårdnakkede snavs som med olie, fedt og æggehvitholdige substanser, bl.a. fødevarerester på fliser, kakler og beholdere. Skumtæppet muliggør lange kontakttider og virker derfor også intensivt på lodrette overflader.

pH 13
koncentreret.



Egenskaber

- Skummende rengøringsmiddel til højtryksrensere
- Opløser kraftige olie-, fedt- og proteinpletter
- Skånsom rengøring
- Giver et holdbart skumtæppe
- Meget gode renssegenskaber
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri

Anvendelsesmuligheder

- Trykrensere
- Højtryksrensere med skumdyse
- Sprayenheder
- manuelt

Anvendelsesområder

Landbrug	Mælkekøkkener, Rengøring af stalde
Mad og drikke industri	Rengøring af overflader
Hoteller, gastronomi, catering	Rengøring af overflader
Detailhandel	Vægge, fliser
Transportvirksomheder, busoperatører	Fødevarebeholdere

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
20 l	1 Stk.	6.295-100.0

Anvendelse

Trykrensere

- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- Behandlingstemperatur på 1-60°C.
- Rengør genstand.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevarerproduktion.

Højtryksrensere med skumdyse

- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- Behandlingstemperatur på 1-60°C.
- Rengør genstand.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevarerproduktion.

Spraytilbehør

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Våd genstand helt med produktet.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevarerproduktion.

manuelt

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Rengør genstand.
- Skyl med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevarerproduktion.



Brugsanvisning.

- Skyl grundigt med drikkevand i fødevarersektoren.
- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Arbejd kun med lavt tryk og god udluftning i lukkede rum.
- Opbevares frostfri

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Sprayenheder	4 - 6 %	medium	185 m ²
1000 ml	Trykrensere	1 - 2 %	kraftig	67 m ²
1000 ml	Højtryksrensere med skumdyse	4 - 10 %	kraftig	22 m ²
1000 ml	manuelt	10 %	medium	25 m ²