

PressurePro Smoke Resin Remover RM 33

Flydende, særdeles effektiv grundrens, fjerner genstridige pletter lavet af olie, fedt, tjære, sod, fastbrændte madrester og fastbrændt sukkerglasur. NTA-fri.

pH 13
koncentreret.



Egenskaber

- Effektivt rengøringsmiddel til højtryksrensere
- Fjerner selv det mest stædige olie, fedt, tjære, sod og SMOKE RESIN
- Særlig velegnet til almindelige madpletter, som f.eks. fastbrændte madrester, sukkerglasur, fedtpletter mv.
- Effektiv hurtigt
- Velegnet til rengøring af overflader af rustfrit stål og keramik
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
- Fri for fosfater

Anvendelsesmuligheder

- Trykrensere
- Sprayenheder

Anvendelsesområder

Landbrug	Røgningssystemer, grill
Mad og drikke industri	Røgningssystemer, grill
Hoteller, gastronomi, catering	Røgningssystemer, grill
Kommuner	Storkøkkener
Detailhandel	Røgningssystemer, grill

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
20 l	1 Stk.	6.295-560.0
200 l	1 Stk.	6.295-561.0

Anvendelse

Trykrensere

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Behandlingstemperatur på 1-80°C.
- Våd genstand helt med produktet.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevareproduktion.

Spraytilbehør

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Våd genstand helt med produktet.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevareproduktion.



Brugsanvisning.

- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Skyl varmtvandsenheder med koldt vand i mindst 2 minutter.
- Det anbefales at bruge rengørings- og desinfektionsmidler på skift for at forebygge dannelsen af genstridige bakteriestammer.
- Rengør maskinen efter brug.
- Opbevares frostfri

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Primær blanding	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Trykrensere	1+3	4 - 8 %	kraftig	67 m ²
1000 ml	Sprayenheder		10 %	medium-strong	110 m ²