

Skumrens, syrebaseret, RM 59 ASF

Fjerner nemt selv de mest hårdnakkede aflejringer og belægninger som f.eks. kalk, rust, fedt, æggehvite, øl- og mælkesten fra fliser, kakler og beholdere. Intensiv rengøringseffekt på alle overflader takket være det stabile skumtæppe.

pH 2
koncentreret.



Egenskaber

- Skummende rengøringsmiddel til højtryksrensere
- Opløser pletter fra kraftige aflejringer af kalk, rust, fedt, protein, øl og tilsmudsning af mælkesten.
- Skånsom rengøring
- Giver et holdbart skumtæppe
- Meget gode renseegenskaber
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri

Anvendelsesmuligheder

- Trykrensere
- Højtryksrensere med skumdyse
- Sprayenheder
- manuelt

Anvendelsesområder

Landbrug	Mælkekøkkener
Mad og drikke industri	Vægge, fliser
Hoteller, gastronomi, catering	Rengøring af overflader
Detailhandel	Rengøring af overflader
Transportvirksomheder, busoperatører	Fødevarebeholdere

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
20 l	1 Stk.	6.295-192.0

Anvendelse

Trykrensere

- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- Behandlingstemperatur på 1-60°C.
- Rengør genstand.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevarereproduktion.

Højtryksrensere med skumdyse

- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- Behandlingstemperatur på 1-60°C.
- Rengør genstand.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevarereproduktion.

Spraytilbehør

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Våd genstand helt med produktet.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevarereproduktion.

manuelt

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Rengør genstand.
- Skyl med rent vand.
- Skyl grundigt med drikkevand ved brug i fødevarereproduktion.



Brugsanvisning.

- Skyl grundigt med drikkevand i fødevarerektoren.
- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Skyl fliser, fuger og metal grundigt med koldt vand.
- Lad ikke rengøringsopløsningen tørre ud.
- Arbejd kun med lavt tryk og god udluftning i lukkede rum.
- Opbevares frostfri

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H290 Kan ætse metaller.
- H315 Forårsager hudirritation.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P280a Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
- P302 + P352a VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Trykrensere	1 - 2 %	kræftig	67 m ²
1000 ml	Højtryksrensere med skumdyse	3 - 10 %	kræftig	22 m ²
1000 ml	Sprayenheder	6 %	medium	185 m ²
1000 ml	manuelt	10 %	medium	25 m ²