

Aktivt rensemiddel, neutral, RM 55 ASF, koncentreret

Effektivt og materialeskånende, koncentreret flydende rengøringsmiddel til højtryksrensere. Fjerner hårdnakkede olie- og fedtpletter samt emissionsforureninger. Særdeles velegnet til rengøring af facader. NTA-fri.

pH 10
koncentreret.



Egenskaber

- Universalrens til højtryksrensere
- Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
- Meget gode rengøringssegenskaber, særligt med koldt vand.
- Skånsom rengøring
- Behagelig, frisk duft
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
- Silikonefri.
- Velegnede til overflader, der er alkali-følsomme (f.eks. aluminium)

Anvendelsesmuligheder

- Trykrensere
- Sprayenheder
- manuelt

Anvendelsesområder

Landbrug	Transport og maskiner
Bilforhandlere og garager	Bil- og motorvask, Rengøring af komponenter
Byggeindustri	Transport og maskiner, Rengøring af facader
Rengøring af bygningen	Tekstil overflader, Rengøring af facader
Kommuner	Bil- og motorvask, Rengøring af facader
Transportvirksomheder, busoperatører	Bil- og motorvask

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
2.5 l	4 Stk.	6.295-579.0
10 l	1 Stk.	6.295-090.0
20 l	1 Stk.	6.295-411.0
1000 l	1 Stk.	6.296-028.0

Anvendelse

Trykrensere

- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- Behandlingstemperatur på 1-80°C.
- Rengør objekt, der arbejder i overlappende sektioner.
- Skyl overfladen grundigt med rent vand.

Spraytilbehør

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Våd genstand helt med produktet.
- Tillad at suge.
- Kontakttid 1-5 minutter, afhængig af graden af snavs.
- Skyl med rent vand.

manuelt

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Rengør genstand.
- Skyl med rent vand.

Brugsanvisning.

- Opbevares frostfri

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad



Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Trykrensere	0.5 - 8 %	lettere alkalisk	130 m²
1000 ml	Sprayenheder	10 %	medium	110 m²
1000 ml	manuelt	2 %	medium	125 m²