

Superperlevoks RM 824 ASF

Tørring, beskyttelse og pleje, alt i ét. Det flydende perlevoks får vandfilmen til at bryde op hurtigt, hvilket fører til fremragende tørring, særligt med hårdt vand.

pH 4
koncentreret.



Egenskaber

- Effektiv tørringshjælp til brug i bilvaskeanlæg og højtryksrensere.
- Hurtig nedbrydning af vandfilm over en stor overflade.
- Meget gode tørreresultater.
- Effektiv med mellemhårdt til hårdt vand.
- Øger niveauet af glans på lakken.
- VDA-kompatibel
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- NTA-fri
- Uden mineralske olier og mineralske kulbrinter

Anvendelsesmuligheder

- Bilvask
- Trykrensere

Anvendelsesområder

Bilforhandlere og garager	Biler
Transportvirksomheder, busoperatører	Rengøring af erhvervskøretøjer
Bilvaskeanlæg	Biler

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
10 l	1 Stk.	6.296-160.0
20 l	1 Stk.	6.295-438.0
200 l	1 Stk.	6.295-074.0

Anvendelse

Bilvask

- Indsæt produktet i systemet.
- Juster doseringen på enheden.
- Start plejeprogram.

Trykrensere

- Påfør den primære mikstur sammen med demineraliseret vand (osmosevand).
- Indstil doseringen og temperaturen på enheden
- Behandlingstemperatur på 1-80°C.
- Påfør produktet jævnt på de rengjorte og afskyllede overflader.
- Lad objektet tørre.

Brugsanvisning.

- Opbevares frostfri
- Undgå overdosering.
- Brug kun på vaskede, godt skyllede overflader.

Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver

- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273 Undgå udledning til miljøet.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.

Yderligere information

- VDA-certificering
- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Primær blanding	Dosering	Udbytte
1000 ml	Bilvaskeanlæg	ufortyndet	0.1 – 0.2 %	50 Car
1000 ml	Trykrensere	1+9	1 – 2 %	83 Car