

KÄRCHER

CarpetPro Rengøringsmiddel RM 767, lugtabsorberende, hurtigtørrende, 10l

Flydende, hurtigtørrende grundrens til rengøring af tekstile gulvbelægninger, polstrede møbler eller bilsæder. Det fjerner ubehagelige lugte og forbedrer hygiejne.

pH 7
koncentreret.



Egenskaber

- Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
- Reducerer tørretiden med op til 50 %.
- Skånsom rengøring
- Rengør ved alle temperaturer
- Uden blegemidler
- Forbedrer gulvhygiejnen ved at fjerne lugte
- Behagelig, frisk duft

Anvendelsesmuligheder

- Tæpperensere
- Tæpperens

Anvendelsesområder

Bilforhandlere og garager	Klargøring af biler
Rengøring af bygningen	Tekstil overflader
Plejehjem og alderdomshjem, operationsstuer	Tekstil overflader
Hoteller, gastronomi, catering	Tekstil overflader
Kommuner	Tekstil overflader
Detailhandel	Tekstil overflader

Tekniske Data

	Pakkeenheder	Ordrenr.
10 l	1 Stk.	6.295-198.0

Anvendelse

Tæpperenser

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Rens tekstilbetræk i overlappende sektioner med ettrinsmetoden (spray/støvsugning samtidig) eller totrinsmetoden (spray/lad trænge ind og så støvsuge).
- Skyl den rengjorte overflade med maskinen og rent vand.
- Støvsug tekstilbetrækkene godt, og lad dem tørre.

Tæpperens

- Kombiner produktet med den passende dosis og ferskvand.
- Hæld produktet ufortyndet i maskiner med integreret tank til rengøringsmidler.
- Rens tekstilbetræk i overlappende sektioner med ettrinsmetoden (spray/støvsugning samtidig) eller totrinsmetoden (spray/lad trænge ind og så støvsuge).
- Skyl den rengjorte overflade med maskinen og rent vand.
- Støvsug tekstilbetrækkene godt, og lad dem tørre.

Brugsanvisning.

- Test på en iøjnefaldende del for materialekompatibilitet.
- Gennemblød ikke materialet.
- Sørg for god udluftning.

Yderligere information

- Brug kun syrefaste sprøjteenheder til sikkerhedsdatablad

Dosering og udbytte

Indhold	Rengøringsmetode	Dosering	Type af snavs.	Udbytte
1000 ml	Dybdegående rengøring	1.2 %	medium	80 m ²
1000 ml	Dybdegående rengøring	1.2 %	lettere alkalisk	100 m ²