

VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic

Wachsverträglicher, reinigungsstarker und VDA-konformer Schaumreiniger für Waschanlagen. Bereitet optimal die Trocknung vor und ist perfekt auf unseren Glanz Trockner Nano RM 832 abgestimmt.

pH-Wert 9
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Effektives Bürstenschampoo auf Nanotechnologie-Basis
- Entfernt zuverlässig Fett-, Öl-, Emissions- und Insektenverschmutzungen
- Schafft eine nanostrukturierte Oberfläche für die anschließende Behandlung mit Glanz Trockner NANO RM 832 ASF
- Wirkt dadurch selbst bereits wasserabweisend
- Unterstützt die Bürstengleitfähigkeit und schont dadurch die Fahrzeugoberfläche
- Reduziert deutlich die Wiederanschmutzung der Bürsten
- Ist wachsverträglich und verhindert dadurch Schlierenbildung auf der Lackoberfläche
- VDA-konform
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- NTA-frei

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	Fahrzeugwäsche
Speditionen, Busunternehmen	Nutzfahrzeugwäsche
Fahrzeugwaschanlage	PKW's

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
20 l	1 Stück	6.295-440.0
200 l	1 Stück	6.295-322.0

Anwendung

Fahrzeugwaschanlagen

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Waschprogramm starten.

Verarbeitungshinweise

- Reinigungslösung nicht aufdrocknen lassen.
- Für beste Ergebnisse Glanztrockner NANO RM 832 ASF als Trocknungshilfe verwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280a Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationsunterlagen

- VDA-Zertifizierung
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage	0,2 %	mittlere	25 PKW