TankPro Reiniger, sauer RM 870

Saurer Tankinnenreiniger zur Innen- und Außenreinigung von Tanks, Silos und Containern. Entfernt materialschonend auch starke Kalkablagerungen, Rost sowie Baustoff- und Lebensmittelreste.

pH-Wert 0
Im Konzentrat

Made in Germany

NTA-frei

Eigenschaften

- Leistungsstarker, saurer Reiniger für Tankinnenreinigungssysteme
- Aktiver Schmutzlöser zum effizienten Entfernen mineralischer Verschmutzungen
- Löst effektiv mineralische Verschmutzungen wie Kalk, Zement, Rost, Salze
- Mit Korrosionsinhibitoren zur schonenden Reinigung von Edelstahl und Aluminium
- Ohne Farb- und Duftstoffe
- Einsetzbar auf Oberflächen mit Lebensmittelkontakt
- Temperaturstabil in der Anwendung bis 80 °C
- Schaumreduziert

Anwendungsgebiete

Spedition, Logistik	Tankwagen, Silobehälter, Intermediate Bulk Container (IBC), ISO Container
Chemieindustrie	Tankwagen, Silobehälter, ISO Container
Lebensmittelbetriebe	Tankwagen, Silobehälter, Intermediate Bulk Container (IBC), ISO Container

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Manuell - Sprühgeräte
- Hochdruckreiniger
- Reinigungsstation - Tankinnenreinigung

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
20 l	1 Stück	6.295-916.0
200 l	1 Stück	6.295-917.0
1000 l	1 Stück	6.295-918.0

TankPro Reiniger, sauer RM 870, 0.011-141.0, 2025-04-02

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher GmbH * Lichtblaustraße 7 * A-1220 Wien * Tel.: +43 (0) 1 / 250 60 - 0 * Fax: +43 (0) 1 / 250 60 - 5330 * info@kaercher.at * www.kaercher.at

Anwendung

Manuell - Sprühgeräte
- Dosierung je nach Verschmutzungsgrad einstellen
- Produkt abschnittsweise auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-10 min, je nach Verschmutzungsgrad.
- Mit Hochdruck gründlich abspülen

Hochdruckreiniger
- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 1-80 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt abreinigen, in überlappenden Bahnen arbeiten.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.
- Im Lebensmittelbereich gründlich mit Trinkwasser abspülen.

Reinigungsstation - Tankinnenreinigung
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- 60-80 °C Verarbeitungstemperatur.
- Waschprogramm starten.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Verarbeitungshinweise

- Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
- Im Lebensmittelbereich mit Trinkwasser gründlich nachspülen.
- Bei der Anwendung Schutzkleidung tragen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- Z 20 Enthält But-2-in-1,4-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Voransatz	Dosierung	Verschmutzung
1000 ml	Reinigungsstation - Tankinnenreinigung	1+3	0.5 – 3 %	starke
1000 ml	Reinigungsstation - Tankinnenreinigung	1+10	0.5 – 3 %	mittlere
1000 ml	Manuell - Sprühgeräte		10 – 50 %	starke
1000 ml	Hochdruckreiniger		0.5 – 3 %	mittlere

TankPro Reiniger, sauer RM 870, 0.011-141.0, 2025-04-02

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher GmbH * Lichtblaustraße 7 * A-1220 Wien * Tel.: +43 (0) 1 / 250 60 - 0 * Fax: +43 (0) 1 / 250 60 - 5330 * info@kaercher.at * www.kaercher.at