

## CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760

Grundreiniger-Tabs in wasserlöslicher Folie. Mit smarterer iCapsol-Technologie zur Sprühextraktion ganz ohne Ausspülen. Geeignet für alle Arten textiler Bodenbeläge (inkl. Wollfasern).

**pH-Wert 8.9**

Im Konzentrat



Made in Germany



### Eigenschaften

- Wirkungsvolles Grundreinigungsmittel für die Sprühextraktion textiler Beläge und Polster
- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- iCapsol Technologie: Kein Spülen notwendig, dadurch schnelle Wiederbegehbarkeit
- Verkürzte Trocknungszeit
- Hautschutz durch Einzelverpackung der Reinigungstabs
- Selbstauflösende Tabs in wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie
- Materialschonend
- Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
- Frei von Bleichmitteln
- Verbessert die Bodenhygiene
- Angenehmer, frischer Duft
- Tabletten-förmig

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- Teppichreinigungsgeräte

### Anwendungsgebiete

<b>KFZ-Betrieb</b>	Autoaufbereitung
<b>Gebäudereinigung</b>	Textile Oberflächen
<b>Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen</b>	Textile Oberflächen
<b>Hotels, Gastronomie, Catering</b>	Textile Oberflächen
<b>Kommunen</b>	Textile Oberflächen
<b>Einzelhandel</b>	Textile Oberflächen

### Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
16 Tabs	20 Stück	6.295-850.0
200 Tabs	1 Stück	6.295-856.0

## Anwendung

### Sprühextraktionsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt in lauwarmem Wasser (ca. 40° C) vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.
- Einkapselter Schmutz wird bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.

### Teppichreinigungsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Produkt vollständig auflösen lassen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Textile Beläge gut nachsaugen und trocknen lassen.
- Einkapselter Schmutz wird bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.



## Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Trocken lagern.
- WoolSafe geprüft für die Anwendungskonzentration

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
- P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

## Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit

	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
	Grundreinigung	2 Tabs in 8 l Wasser	starke	4 m <sup>2</sup> /Tab
	Grundreinigung	2 Tabs in 8 l Wasser	mittlere	6 m <sup>2</sup> /Tab