

## WaterPro Spaltnittel, Pulver RM 846

Das Reaktionsmittel für die Aufbereitung von mineralölbelastetem Waschwasser. Es bilden sich große und stabile Flocken, die leicht abgefiltert werden können.

**pH-Wert 8.7**  
Im Konzentrat



### Eigenschaften

- Hoch wirksames Reaktionstrennmittel für Emulsions-Spaltanlagen (ASA 600, HDR 777)
- Speziell geeignet zur Recycling- und Abwasserbehandlung von stark Mineralöl belastetem Wasser (Kohlenwasserstoff bis 100 mg/l)
- Erzielt ein klares und qualitativ hochwertiges Recyclingwasser
- Extrem schnelle Flockenbildung und leicht abfiltrierbar
- Die gesetzlichen Anforderungen an die Abwasserqualität werden erfüllt
- Ca. 50 % der waschaktiven Substanzen verbleiben im Recyclingwasser. Dadurch ist eine geringere Nachdosierung von Reinigungsmittel möglich
- Pulverförmig
- Speziell abgestimmt auf Kärcher Anlagen
- NTA-frei

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Wasseraufbereitungsanlagen

### Anwendungsgebiete

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>KFZ-Betrieb</b>                 | Wasserrecycling |
| <b>Metallhandwerk</b>              | Wasserrecycling |
| <b>Industrie</b>                   | Wasserrecycling |
| <b>Speditionen, Busunternehmen</b> | Wasserrecycling |

### Technische Daten

| Gebindegrößen | Verpackungseinheit | Teilenummer |
|---------------|--------------------|-------------|
| 20 kg         | 1 Stück            | 6.295-164.0 |

## Anwendung

### Wasseraufbereitungsanlagen

- Dosierung wird über den Servicetechniker bei Einrichtung der Anlage fest eingestellt.
- Auf die Einhaltung der eingestellten Dosiermenge ist zu achten.
- Inhalt der Behandlungchemikalien regelmäßig überprüfen.

## Verarbeitungshinweise

- Nicht mit Wasser vorverdünnen.
- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln / Chemikalien mischen.
- Nur aus dem Originalgebinde entnehmen.
- Trocken lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

## Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit

| Reinigungsart              | Dosierung | Verschmutzung | Ergiebigkeit |
|----------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Wasseraufbereitungsanlagen | 0.1 %     | mittlere      | 1000 l       |