

## FloorPro Wischpflege Extra RM 780

Polymerbasierte Wischpflege ohne Schichtaufbau zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden. Rutschhemmend gemäß DIN V 18032-2:2001-04.

**pH-Wert 9**  
Im Konzentrat



### Eigenschaften

- Unterhaltsreiniger für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Besonders geeignet für die Verwendung in Sport- und Mehrzweckhallen
- Für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, rutschhemmend gemäß DIN V 18032-2:2001-04 (abhängig vom Bodenbelag)
- Auch geeignet für die Einpflege aller elastischen Bodenbeläge
- Enthält Pflegekomponenten (wasserlösliche Polymere)
- Aufpolierbar
- Materialschonend
- Schaumarme Formulierung
- Angenehmer, frischer Duft
- Lösemittelfrei
- Optimale Ergänzung zur Pflege-Dispersion RM 784 und Schutz-Dispersion RM 782

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- manuell

### Anwendungsgebiete

<b>KFZ-Betrieb</b>	Bodenreinigung
<b>Gebäudereinigung</b>	Bodenreinigung
<b>Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen</b>	Bodenreinigung
<b>Hotels, Gastronomie, Catering</b>	Bodenreinigung
<b>Industrie</b>	Bodenreinigung
<b>Kommunen</b>	Bodenreinigung
<b>Einzelhandel</b>	Bodenreinigung

### Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
2,5 l	4 Stück	6.295-580.0
10 l	1 Stück	6.294-997.0
20 l	1 Stück	6.295-468.0

## Anwendung

### Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche mit einer Scheuersaugmaschine in der 1-Schritt Methode reinigen und absaugen.
- Gegebenenfalls mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

### manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.
- Gegebenenfalls mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

## Verarbeitungshinweise

- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Behälter dicht geschlossen halten.
- Frostfrei lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

## Weitere Informationsunterlagen

- Gutachten zur Trittsicherheit nach DIN V 18032-2:2001-04
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung	0.25 - 3 %	leicht-mittel	4890 m <sup>2</sup>
1000 ml	Manuell - Unterhaltsreinigung	0.25 - 3 %	leichte	6000 m <sup>2</sup>