

PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri

Das Einweichmittel löst angetrockneten Dung und senkt so Reinigungszeit und Wasserverbrauch. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung. Ideal für Ställe und Melkstände.

pH-Wert 14
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Besitzt hervorragende Fettlöseeigenschaften und entfernt einfachst organisches Material wie Dung und Schmutz und Futterreste
- Dringt hervorragend auch in angetrocknetem Dung ein
- Völlig biologisch abbaubar
- Greift keine Stalleinrichtungen an (Korrosionsinhibitoren)
- Keinen negativen Einfluss auf den Güllekanal und Biogasanlagen

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger

Anwendungsgebiete

Landwirtschaft

Stallreinrichtungen, Melkstände

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
10 l	1 Stück	6.295-656.0

Anwendung

Hochdruckreiniger

- gleichmäßig mit Becherschaumlanze oder Schaumdüse auftragen
- 10 - 30 Minuten einwirken, aber nicht austrocknen lassen
- anschließend mit Hochdruckstrahl abspritzen
- bei hartnäckiger Verschmutzung Prozedur wiederholen



Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Hochdruckreiniger	1 - 3 %	starke	70 m ²