

KÄRCHER

Universalreiniger, tensidfrei RM 770

Tensidfreier Universalreiniger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge. Löst kraftvoll Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen und reduziert Wiederanschmutzungen erheblich.

pH-Wert 8.7
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger zur Zwischenreinigung
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Geeignet für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände
- Verzögert die Wiederanschmutzung
- Tensid-, Lösungsmittel- und Enzym-frei
- Schaumarme Formulierung
- Materialschonend
- NTA-frei

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- 1-Scheiben-Maschinen
- manuell
- Sprühgeräte
- Scheuersaugmaschinen

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	Autoaufbereitung
Gebäudereinigung	Textile Oberflächen, Oberflächenreinigung
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen	Oberflächenreinigung
Hotels, Gastronomie, Catering	Textile Oberflächen
Kommunen	Bodenreinigung, Textile Oberflächen
Einzelhandel	Textile Oberflächen, Bodenreinigung

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
1 l	12 Stück	6.295-489.0

Anwendung

Sprühextraktionsgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Gereinigte Oberfläche mit Gerät und klarem Wasser durchspülen.

Einscheibenmaschine

- Textile Oberfläche absaugen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei Geräten mit integriertem Reinigungsmitteltank Produkt unverdünnt einfüllen.
- Textile Oberfläche gleichmäßig mit Reinigungslösung einsprühen.
- Anschließend mit Bürsten- oder Pad-System einarbeiten.
- Objekt vollständig trocknen lassen.

Sprühgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad
- Manuell mit Schwamm oder Bürste reinigen.
- Mit klarem Wasser abspülen.

manuell

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Manuell mit Schwamm oder Bürste reinigen.
- Mit klarem Wasser abspülen.

Verarbeitungshinweise

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Für gute Raumbelüftung sorgen.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Sprühgeräte	5 - 50 %	leichte	220 m ²
1000 ml	manuell	0.25 - 10 %	mittlere	50 m ²
1000 ml	Sprühextraktionsgeräte	12,5 %	starke	24 m ²
1000 ml	1-Scheiben-Maschinen	5 - 12 %	starke	20 m ²