

RM 750 Εντατικό βαθύ καθαριστικό

Ισχυρό καθαριστικό που αφαιρεί αποτελεσματικά και τους πιο επίμονους ρύπους, όπως λάδι, γράσο, αίμα και πρωτεΐνες. Χαμηλή παραγωγή αφρού. Ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό με μηχανή.

pH 13.7
συμπυκνωμένο



Ιδιότητες

- Ισχυρό βασικό καθαριστικό για χρήση σε μηχανήματα υψηλής πίεσης και μονάδες καθαρισμού δαπέδων.
- Για βαθύ καθαρισμό ιδιαίτερα λερωμένων βιομηχανικών δαπέδων.
- Διαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
- Γρήγορα αποτελεσματικό
- Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
- Ιδιαίτερα παραγωγικό
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA

Επιλογές χρήσης

- Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
- Μηχανές περιποίησης δαπέδου
- χειρωνακτική

Πεδία εφαρμογής

Γεωργία	Μεταφορές και μηχανήματα
Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και γκαράζ	Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων, Καθαρισμός εξαρτημάτων
Βιομηχανία κατασκευών	Μεταφορές και μηχανήματα
Καθαρισμός κτιρίων	Καθαρισμός δαπέδου
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών	Καθαρισμός δαπέδου
Βιομηχανία	Απολίπανση επιφανειών
Δήμοι	Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
Καταστήματα λιανικής	Καθαρισμός δαπέδου
Μεταφορές και οδηγοί λεωφορείων	Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων

Τεχνικά Στοιχεία

	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός
10 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-539.0
200 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-540.0

Εφαρμογή

Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

- Εφαρμόστε το κύριο μίγμα με φρέσκο νερό
- Καθορίστε τη δΟΣΟΛΟΓΙΑ και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-80°C.
- Καθαρό αντικείμενο.
- Ξεπλύνετε την επιφάνεια καλά με καθαρό νερό.

Μηχανές περιποίησης δαπέδου - βαθύς καθαρισμός

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δΟΣΟΛΟΓΙΑ και φρέσκο νερό.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Καθαρίστε την επιφάνεια σε επικαλυμμένες στρώσεις.
- Εξουδετερώστε με καθαρό νερό.

χειρωνακτική

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δΟΣΟΛΟΓΙΑ και φρέσκο νερό.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Ενσωματώστε το υγρό καθαριστικό
- Εξουδετερώστε με καθαρό νερό.



Οδηγίες χρήσης

- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση

Περιεχόμενα	Μέθοδος καθαρισμού	Αρχικό μίγμα	Δοσολογία	Μόλυνση	Απόδοση
1000 ml	Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης	1+3	1 – 5 %	Βαρύ	270 m²
1000 ml	Μηχανήματα πλύσης-στεγνώσης – αφαίρεση		10 – 50 %	Βαρύ	110 m²
1000 ml	Μηχανές περιποίησης δαπέδου - βαθύς καθαρισμός		5 – 50 %	Βαρύ	370 m²
1000 ml	Μηχανές περιποίησης δαπέδου - καθαρισμός συντήρησης		1 – 5 %	Ελαφρύ-μέτριο	3300 m²
1000 ml	χειρωνακτική		5 – 50 %	Βαρύ	120 m²