

FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776

Ιδιαίτερα ισχυρό ειδικό καθαριστικό που αφαιρεί τα σημάδια τριβής και τα σημάδια που δημιουργούν τα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα. Επιπλέον, αφαιρεί αποτελεσματικά τα επίμονα λάδια και τους λεκέδες από αιθάλη, καθώς και τις επιστρώσεις πολυμερούς και κεριού. Αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα κολλητικής ταινίας.

pH 13
συμπυκνωμένο



Ιδιότητες

- Ισχυρό ειδικό καθαριστικό για να αφαιρέσετε τα σημάδια των ελαστικών και της τριβής
- Εξαφανίζει τα σημάδια τριβής από καουτσούκ και τα σημάδια που δημιουργούν τα βιομηχανικά φορτηγά.
- Αφαιρεί αποτελεσματικά λάδι, λίπος, πίσσα, αιθάλη και ρητίνη καπνού.
- αφαιρεί το κεριό και τις επιστρώσεις πολυμερούς
- Αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα κολλητικής ταινίας
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον τελικό καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων
- Χωρίς NTA

Επιλογές χρήσης

- Μονάδες στρέι

Πεδία εφαρμογής

Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και γκαράζ	Καθαρισμός δαπέδου
Βιομηχανία κατασκευών	Καθαρισμός δαπέδου
Καθαρισμός κτιρίων	Καθαρισμός δαπέδου
Βιομηχανία	Καθαρισμός δαπέδου
Δήμοι	Καθαρισμός δαπέδου
Καταστήματα λιανικής	Καθαρισμός δαπέδου
Μεταφορείς και οδηγοί λεωφορείων	Καθαρισμός δαπέδου

Τεχνικά Στοιχεία

	Μονάδα συσκευασίας	Κωδικός
10 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-545.0
20 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-546.0
200 l	1 Τεμάχιο(α)	6.295-572.0

Εφαρμογή

Βαθύς καθαρισμός

- Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
- Επιτρέπεται να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Καθαρίστε και αναρροφήστε την επιφάνεια σε μία διαδικασία

Οδηγίες χρήσης

- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες ευαίσθητες σε αλκάλια
- Μην εφαρμόζετε σε ξύλο, λινόλαιο ή κερωμένο δαπέδο παρκέ
- Μην χρησιμοποιείτε χρωματιστές τσάχες (κίνδυνος να ξεβάψουν)
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό.
- Χρησιμοποιήστε μόνο μονάδες στρεί που είναι ανθεκτικές στους διαλύτες.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Κίνδυνος
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση

Περιεχόμενα	Μέθοδος καθαρισμού	Δοσολογία	Μόλυνση	Απόδοση
1000 ml	Βαθύς καθαρισμός	40 ml/m ² αδιάλυτο	Βαρύ	25 m ²