

Detergente para uso industrial FloorPro RM 69

Detergente para uso industrial no etiquetado para eliminar la suciedad común de aceite y grasa durante el mantenimiento y la limpieza intermedia de suelos industriales en entornos logísticos y de producción.

Valor de pH 10.7
En concentrado



Propiedades

- Potente detergente para limpieza de mantenimiento y limpieza intermedia para suelos industriales muy sucios
- Con escasa formación de espuma
- Eliminación eficaz de la suciedad de grasa, aceite y minerales
- Excelente rendimiento de limpieza
- Sin exigencias de etiquetado
- Disuelve las manchas difíciles de aceite, grasa y minerales
- Aplicación posible a máquina y a mano
- El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite
- Efecto rápido
- Muy alto rendimiento
- Olor agradable y fresco
- Amplia gama de aplicaciones: puede utilizarse para todas las superficies resistentes al agua, sensibles a los álcalis (por ejemplo, linóleo) y resistentes a los álcalis (por ejemplo, PVC)

Posibilidades de procesamiento

- Mecánico
- manual

Lugares de aplicación

Industria	Limpieza de suelos
Empresa de transporte, logística	Limpieza de suelos
Servicio en vehículos	Limpieza de suelos
Talleres metalúrgicos	Limpieza de suelos
Municipios	Limpieza de suelos
Limpieza de edificios	Limpieza de suelos
Industria alimentaria	Limpieza de suelos

Características técnicas

Tamaños de envase	Unidad de embalaje	Referencia
2.5 l	4 Unidad(es)	6.296-058.0
10 l	1 Unidad(es)	6.296-049.0
10 l		9.610-746.0
20 l	1 Unidad(es)	6.296-050.0
200 l	1 Unidad(es)	6.296-051.0
1000 l	1 Unidad(es)	6.296-052.0

Aplicación

Limpieza de mantenimiento e intermedia con equipos

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- En máquinas DOSE, solo ajuste la dosificación en el equipo.
- Limpie la superficie solapando las trayectorias.
- No necesita aclarado con agua limpia.

Limpieza de mantenimiento manual

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Limpie la superficie manualmente.

Indicaciones de procesamiento

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No lo aplique sobre madera o parquet sin sellar.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- Almacenamiento con protección contra heladas.
- No aplique el producto en superficies sensibles a las sustancias alcalinas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE

- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Dosificación y rendimiento

Contenido	Tipo de limpieza	Dosificación	Suciedad	Rendimiento
1000 ml	Limpieza de mantenimiento con equipos	0.5 - 3 %	de fácil a medio	4890 m ²
1000 ml	Limpieza de mantenimiento manual	0.5 - 3 %	fácil	12000 m ²
1000 ml	Limpieza intermedia con equipos	3 - 10 %	potencia moderada	2000 m ²