




Antiespumante RM 761

El efectivo antiespumante reduce la aparición de espuma en el depósito de aguas residuales y prolonga el tiempo de utilización del equipo cuando se forma mucha espuma. Apto para múltiples tipos de equipos.



Propiedades

- Agente antiespumante de gran eficacia
- Eficaz contra la formación de espuma en depósitos de agua sucia
- Ideal para su uso en lava-aspiradores, limpiadoras de suelos y aspiradores en seco y húmedo
- Muy rentable

Lugares de aplicación:

Servicio en vehículos:	Tratamiento del coche
Construcción:	Aspiraciones en húmedo
Limpieza de edificios:	Superficies textiles
Hoteles, gastronomía, catering:	Superficies textiles
Municipios:	Superficies textiles
Tiendas:	Superficies textiles
Industria:	Superficies textiles

Posibilidades de procesamiento

- Fregadoras-aspiradoras
- Equipos de pulverización y aspiración combinadas
- Equipos para la limpieza de alfombras
- Aspiradores en seco y húmedo
- Lavadora de piezas

Tamaños del bidón

2.5 l

Referencia

6.291-389.0

Aplicación:

Equipo de pulverización y aspiración combinadas

- Agregue el producto al recipiente de agua sucia.
- En equipos con un sistema antiespumante integrado, rellene el producto sin diluir.

Equipo para la limpieza de alfombras

- Agregue el producto al recipiente de agua sucia.

Equipos de limpieza para suelos

- Agregue el producto al recipiente de agua sucia.

Aspiradores en seco y húmedo

- Nebulice con el producto sin diluir las superficies que entran en contacto con el agua sucia.
- Agregue el producto al recipiente de agua sucia.

Lavadora de piezas

- Nebulice con el producto sin diluir las superficies que entran en contacto con el agua sucia.

Indicaciones de procesamiento:

- Antes de la aplicación, agite bien el producto
- Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- Indicación de advertencia Peligro
- H315 Provoca irritación cutánea
- H319 Provoca irritación ocular grave
- H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Información adicional:

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
	Aspiradores en seco y húmedo		0.5 %		200 l
	Equipos de pulverización y aspiración combinadas		0.5 %		200 l
	Equipos para la limpieza de alfombras		0.5 %		200 l
	Equipos de limpieza para suelos		0.5 %		200 l
	Lavadora de piezas		0.5 %		200 l

Asesorarle es un placer:

Kärcher España

Josep Trueta, nº 7
 Pol. Ind. Font Del Radium
 08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
 F: +34 93 846 55 05
 E: kar_central@karcher.es