



VehiclePro espuma activa RM 812 Classic

Espuma activa de alto poder limpiador para la eliminación eficaz de aceites, grasas y suciedad mineral. Cumple la normativa VDA y es delicada con las superficies y los cepillos.

Valor de pH 9
En concentrado



Propiedades

- Champú para cepillos de espuma concentrada para el lavado de automóviles
- Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
- Crea una espuma voluminosa, brillante y llamativa
- Favorece el deslizamiento de los cepillos y protege así la superficie del vehículo
- Reduce significativamente el ensuciamiento de los cepillos
- Es compatible con la cera, por lo que evita las rayas en la superficie de la pintura
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Sin NTA

Posibilidades de procesamiento

- Instalaciones de lavado para vehículos
- Instalaciones de lavado en autoservicio

Lugares de aplicación

Servicio en vehículos	Lavado de vehículos
Empresas de transporte y de autobuses	Lavado de vehículos industriales
Instalaciones de lavado en autoservicio	Vehículos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas
Estación de lavado para vehículos	Vehículos

Características técnicas

Tamaños de envase	Unidad de embalaje	Referencia
20 l	1 Unidad(es)	6.295-430.0
200 l	1 Unidad(es)	6.295-137.0

Aplicación

Instalaciones de lavado para vehículos

- Utilice el producto en la instalación.
- Ajuste la dosificación en el equipo.
- Inicie el programa de lavado.

Instalación de lavado en autoservicio

- Prepare la mezcla previa con agua limpia.
- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Temperatura de tratamiento: 1-60 °C.
- Humedezca el objeto completamente con el producto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
- Aclare la superficie muy bien con agua limpia.

Indicaciones de procesamiento

- No deje que se seque la solución de limpieza.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE

- Indicación de advertencia Peligro
- H315 Provoca irritación cutánea
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
- P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P302 + P352b EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

Información adicional

- Certificación VDA
- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento

Contenido	Tipo de limpieza	Aplicación previa	Dosificación	Suciedad	Rendimiento
1000 ml	Instalaciones de lavado en autoservicio	1+3	0.8 %	fácil	1500 Automóvil
1000 ml	Estación de lavado para vehículos		0.2 %	medio	70 Automóvil