



FloorPro limpiador básico RM 69

Potente detergente para la limpieza eficaz de suciedad incrustada de grasa, aceite, hollín y minerales en suelos normales o revestimientos industriales.



NTA-free



Propiedades

- Potente detergente para la limpieza a fondo para suelos industriales con suciedad incrustada
- Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa y minerales
- Fragancia fresca y agradable
- Actúa rápidamente
- El aceite/agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
- Sin NTA

Campos de aplicación:


- Servicio en vehículos: Limpieza de suelos
- Limpieza de edificios: Limpieza de suelos
- Industria: Limpieza de suelos
- Empresas de transporte y de autobuses: Limpieza de suelos

Posibilidades de procesamiento

- Fregadoras-aspiradoras
- Manual

Tamaños del bidón	Referencia
2.5 l	6.295-582.0
10 l	6.295-120.0
20 l	6.295-415.0
200 l	6.295-416.0
1000 l	6.295-123.0

Valor de pH



Aplicación:

Fregadoras-aspiradoras para limpieza en profundidad

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Humedezca de forma uniforme la superficie con el producto mediante el uso de cepillos / rodillos / cepillos de esponja.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 5-10 min, según el nivel de suciedad
- aspire el grupo de suciedad de la superficie en trayectorias solapadas.
- Aclárelo con abundante agua limpia y deje absorber hasta eliminar por completo los residuos de detergente y suciedad.

Fregadoras-aspiradoras para limpieza de mantenimiento

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- En máquinas DOSE, solo ajuste la dosificación en el equipo.
- Limpie la superficie solapando las trayectorias.

Manual

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Limpie la superficie manualmente.

Indicaciones de procesamiento:

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No aplique el producto sobre madera, linóleo o parquet sin sellar.
- No aplique el producto en superficies sensibles a las sustancias alcalinas.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- Indicación de advertencia Peligro
- H315 Provoca irritación cutánea
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llame inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS o al médico.
- P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Información adicional:

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Fregadoras-aspiradoras para limpieza de mantenimiento		0.5-3 %	de fácil a medio	4890 m ²
1000 ml	Manual: limpieza de mantenimiento		0.5-3 %	fácil	12000 m ²
1000 ml	Limpieza intermedia		3-10 %	potencia moderada	2000 m ²

Asesorarle es un placer:

Kärcher España

Josep Trueta, nº 7
Pol. Ind. Font Del Radium
08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
F: +34 93 846 55 05
E: kar_central@karcher.es