



PartsPro detergente para el lavado de piezas RM 39

Limpiador y agente desengrasante que no daña los materiales. Elimina eficazmente la suciedad de aceite, grasa y hollín en piezas metálicas y ofrece asimismo una protección anticorrosiva temporal.



Propiedades

- Eficaz desengrasante para la lavadora de piezas y la limpiadora de alta presión
- Elimina la suciedad de aceite, grasa y hollín
- Protege a corto plazo las piezas de metal para el almacenamiento intermedio contra la corrosión
- Cuidadoso con los materiales
- Fórmula con poca espuma
- Valor de pH en concentrado aproximadamente 10
- Líquido amarillo con fragancia propia
- Sin NTA
- Sin nitrito ni hidrocarburos halogenados

Campos de aplicación:


Servicio en vehículos: Lavado de piezas
Industria: Desengrasado de superficies

Posibilidades de procesamiento

- Limpiadora de alta presión
- Lavadora de piezas

Tamaños del bidón	Referencia
20 l	6.295-165.0
200 l	6.295-424.0

Valor de pH



Aplicación:

Limpiadora de alta presión

- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Temperatura de tratamiento: 60-80 °C.
- Limpie el objeto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-10 min, según el nivel de contaminación.

Lavadora de piezas

- Vierta el producto con su correspondiente dosificación en la lavadora de piezas.
- Ajuste la temperatura y el tiempo de limpieza en el equipo.
- Temperatura de tratamiento: 60-80 °C.
- Tiempo de actuación de 1-10 min, según el nivel de contaminación.

Indicaciones de procesamiento:

- Antes de un ulterior tratamiento de las superficies (pintura, galvanización), aclare a fondo con agua caliente.
- Proporcione un secado rápido tras el tratamiento y almacene el producto en un lugar seco.
- Eliminación reglamentaria de la lejía vieja en lavadoras de piezas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

Información adicional:

- Certificado de la HWK-Düsseldorf sin hidrocarburos halogenados volátiles
- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Limpiadora de alta presión		2-5 %	medio	33 m ²
1000 ml	Lavadora de piezas		1-5 %	medio	100 m ²

Asesorarle es un placer:

Kärcher España

Josep Trueta, nº 7
 Pol. Ind. Font Del Radium
 08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
 F: +34 93 846 55 05
 E: kar_central@karcher.es