

PartsPro detergente para el lavado de piezas RM 39

Limpiador y agente desengrasante que no daña los materiales. Elimina eficazmente la suciedad de aceite, grasa y hollín en piezas metálicas y ofrece asimismo una protección anticorrosiva temporal.

Valor de pH 10.5
En concentrado



Propiedades

- Eficaz desengrasante para la lavadora de piezas y la limpiadora de alta presión
- Elimina la suciedad de aceite, grasa y hollín
- Protege a corto plazo las piezas de metal para el almacenamiento intermedio contra la corrosión
- Respetuoso con los materiales
- Formulación con baja formación de espuma
- Valor de pH en concentrado aproximadamente 10
- Líquido amarillo con fragancia propia
- Sin NTA
- Sin nitrito ni hidrocarburos halogenados

Posibilidades de procesamiento

- Limpiadora de alta presión
- Lavadora de piezas

Lugares de aplicación

Servicio en vehículos	Lavado de piezas
Industria	Desengrasado de superficies

Características técnicas

Tamaños de envase	Unidad de embalaje	Referencia
20 l	1 Unidad(es)	6.295-165.0
200 l	1 Unidad(es)	6.295-424.0

Aplicación

Limpiadora de alta presión

- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Temperatura de tratamiento: 60-80 °C.
- Limpie el objeto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-10 min, según el nivel de contaminación.

Lavadora de piezas

- Vierta el producto con su correspondiente dosificación en la lavadora de piezas.
- Ajuste la temperatura y el tiempo de limpieza en el equipo.
- Temperatura de tratamiento: 60-80 °C.
- Tiempo de actuación de 1-10 min, según el nivel de contaminación.

Indicaciones de procesamiento

- Antes de un ulterior tratamiento de las superficies (pintura, galvanización), aclare a fondo con agua caliente.
- Proporcione un secado rápido tras el tratamiento y almacene el producto en un lugar seco.
- Eliminación reglamentaria de la lejía vieja en lavadoras de piezas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE

- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

Información adicional

- Certificado de la HWK-Düsseldorf sin hidrocarburos halogenados volátiles
- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento

Contenido	Tipo de limpieza	Dosificación	Suciedad	Rendimiento
1000 ml	Limpiadora de alta presión	2 - 5 %	medio	33 m ²
1000 ml	Lavadora de piezas	1 - 5 %	medio	100 l